

LEDY A/B

SUSPENSION

En aluminium et acier thermo laqué.

Driver intégré.

Câble d'alimentation longueur 2m.

(Nous préciser la longueur de câble si différente de 2m - plus-value).

Livrée avec pavillon conique

IRC > 80 ou 90

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



APPLICATION

Intérieur, vitrines, boutiques, commerces, hôtellerie, halls, banque d'accueil, etc....

Normes

LEDY A


LEDY B

Garantie

Option

CE					5 ans	 23° - 37° - 49°	 RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)
----	--	--	--	--	-------	---------------------	--

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W



ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W / 19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
• Ledy A				
13 W IRC >80	3000 K	621123-(.)	621133-(.)	621143-(.)
	4000 K	621124-(.)	621134-(.)	621144-(.)
	3500 K	621125-(.)	621135-(.)	621145-(.)
19 W IRC >80	3000 K	621205-(.)	621213-(.)	621223-(.)
	4000 K	621204-(.)	621214-(.)	621224-(.)
	3500 K	621203-(.)	621215-(.)	621225-(.)
27 W IRC >80	3000 K	621503-(.)	621513-(.)	621523-(.)
	4000 K	621504-(.)	621514-(.)	621524-(.)
	3500 K	621505-(.)	621515-(.)	621525-(.)

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
• Ledy A				
13 W IRC >90	3000 K	621533-(.)	621543-(.)	621553-(.)
	4000 K	621534-(.)	621544-(.)	621554-(.)
	3500 K	621535-(.)	621545-(.)	621555-(.)
19 W IRC >90	3000 K	621563-(.)	621573-(.)	621583-(.)
	4000 K	621564-(.)	621574-(.)	621584-(.)
	3500 K	621565-(.)	621575-(.)	621585-(.)
27 W IRC >90	3000 K	621593-(.)	621603-(.)	621613-(.)
	4000 K	621594-(.)	621604-(.)	621614-(.)
	3500 K	621595-(.)	621605-(.)	621615-(.)

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
• Ledy B				
13 W IRC >80	3000 K	622123-(.)	622133-(.)	622143-(.)
	4000 K	622124-(.)	622134-(.)	622144-(.)
	3500 K	622125-(.)	622135-(.)	622145-(.)
19 W IRC >80	3000 K	622205-(.)	622213-(.)	622223-(.)
	4000 K	622204-(.)	622214-(.)	622224-(.)
	3500 K	622203-(.)	622215-(.)	622225-(.)
27 W IRC >80	3000 K	622503-(.)	622513-(.)	622523-(.)
	4000 K	622504-(.)	622514-(.)	622524-(.)
	3500 K	622505-(.)	622515-(.)	622525-(.)

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
• Ledy B				
13 W IRC >90	3000 K	622533-(.)	622543-(.)	622553-(.)
	4000 K	622534-(.)	622544-(.)	622554-(.)
	3500 K	622535-(.)	622545-(.)	622555-(.)
19 W IRC >90	3000 K	622563-(.)	622573-(.)	622583-(.)
	4000 K	622564-(.)	622574-(.)	622584-(.)
	3500 K	622565-(.)	622575-(.)	622585-(.)
27 W IRC >90	3000 K	622593-(.)	622603-(.)	622613-(.)
	4000 K	622594-(.)	622604-(.)	622614-(.)
	3500 K	622595-(.)	622605-(.)	622615-(.)