

LISEUSE L10 / L19 / L20

LISEUSE LED

IRC > 80 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | 35 000 H

Sur flexible L.200 mm ou 400 mm

Optique 25° -

LED de puissance 1W 3000 K ou 4000 K.

Livrée avec driver et interrupteur sur la patère.

Thermo laqué finition blanc, noir ou gris.

APPLICATION

Hôtels, tête de lit, salon de lecture, etc...





Normes

				3 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)
--	--	--	--	--------------	----------------------------------------------------------------

Garantie



Option

L10





Prévoir une profondeur de 50 mm

L19



Prévoir une profondeur de 50 mm

L20



Ø 4.5 entraxe 71

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

DÉSIGNATION	FLUX	KELVIN	CODES
Liseuse L10 25° flex L.200	100 lm	3000 K	L10322-(.)
Liseuse L10 25° flex L.200	110 lm	4000 K	L10602-(.)
Liseuse L19 25° flex L.200	100 lm	3000 K	L19622-(.)
Liseuse L19 25° flex L.200	110 lm	4000 K	L19522-(.)
Liseuse L20 25° flex L.200	100 lm	3000 K	L20622-(.)
Liseuse L20 25° flex L.200	110 lm	4000 K	L20522-(.)

Liseuse L10 25° flex L.400	100 lm	3000 K	L10642-(.)
Liseuse L10 25° flex L.400	110 lm	4000 K	L10652-(.)
Liseuse L19 25° flex L.400	100 lm	3000 K	L19642-(.)
Liseuse L19 25° flex L.400	110 lm	4000 K	L19652-(.)
Liseuse L20 25° flex L.400	100 lm	3000 K	L20642-(.)
Liseuse L20 25° flex L.400	110 lm	4000 K	L20652-(.)