

MIOLED BRILLANT

DOWNLIGHT

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable déporté
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé et réflecteur aluminium, thermo-laqué
structuré MAT pour un meilleur confort visuel.
Fixation au plafond par 2 ressorts.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, etc...

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



IDÉAL RELAMPING

Normes


CE		F	0,7 kg		23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)
----	--	---	--------	--	------------------------------------	-------	--

Garantie

Option

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K			4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K			5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W


13 - 27W



Ø 258

Ø 225

40 - 45W



Ø 258

Ø 225

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

MIOLED BRILLANT



luminaire réflecteur brillant collerette peinte (blanc, noir ou gris)

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	758203-(-)	758223-(-)	758213-(-)
	4000 K	758204-(-)	758224-(-)	758214-(-)
	3500 K	758205-(-)	758225-(-)	758215-(-)
27 W IRC >80	3000 K	758273-(-)	758283-(-)	758293-(-)
	4000 K	758274-(-)	758284-(-)	758294-(-)
	3500 K	758275-(-)	758285-(-)	758295-(-)
40 W IRC >80	3000 K	758503-(-)	758413-(-)	758423-(-)
	4000 K	758504-(-)	758414-(-)	758424-(-)
	3500 K	758505-(-)	758415-(-)	758425-(-)
39 W IRC >80	3000 K	758393-(-)	758453-(-)	758463-(-)
	4000 K	758394-(-)	758454-(-)	758464-(-)
	4000 K	758394-(-)	758454-(-)	758464-(-)
45 W IRC >80	3000 K	758573-(-)	758483-(-)	758473-(-)
	4000 K	758574-(-)	758484-(-)	758474-(-)
	4000 K	758574-(-)	758484-(-)	758474-(-)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	733193-(-)	733203-(-)	733213-(-)
	4000 K	733194-(-)	733204-(-)	733214-(-)
	3500 K	733195-(-)	733205-(-)	733215-(-)
27 W IRC >80	3000 K	733273-(-)	733283-(-)	733293-(-)
	4000 K	733274-(-)	733284-(-)	733294-(-)
	3500 K	733275-(-)	733285-(-)	733295-(-)
40 W IRC >80	3000 K	733403-(-)	733413-(-)	733423-(-)
	4000 K	733404-(-)	733414-(-)	733424-(-)
	3500 K	733405-(-)	733415-(-)	733425-(-)
39 W IRC >80	3000 K	733393-(-)	733433-(-)	733443-(-)
	4000 K	733394-(-)	733434-(-)	733444-(-)
	4000 K	733394-(-)	733434-(-)	733444-(-)
45 W IRC >80	3000 K	733453-(-)	733463-(-)	733473-(-)
	4000 K	733454-(-)	733464-(-)	733474-(-)
	4000 K	733454-(-)	733464-(-)	733474-(-)

* 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	732193-(-)	732203-(-)	732213-(-)
	4000 K	732194-(-)	732204-(-)	732214-(-)
	3500 K	732195-(-)	732205-(-)	732215-(-)
27 W IRC >90	3000 K	732273-(-)	732283-(-)	732293-(-)
	4000 K	732274-(-)	732284-(-)	732294-(-)
	3500 K	732275-(-)	732285-(-)	732295-(-)
40 W IRC >90	3000 K	732403-(-)	732413-(-)	732423-(-)
	4000 K	732404-(-)	732414-(-)	732424-(-)
	3500 K	732405-(-)	732415-(-)	732425-(-)
39 W IRC >90	3000 K	732393-(-)	732433-(-)	732443-(-)
	4000 K	732394-(-)	732434-(-)	732444-(-)
	3500 K	732395-(-)	732435-(-)	732445-(-)
45 W IRC >90	3000 K	732453-(-)	732463-(-)	732473-(-)
	4000 K	732454-(-)	732464-(-)	732474-(-)
	3500 K	732455-(-)	732465-(-)	732475-(-)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	734193-(-)	734203-(-)	734213-(-)
	4000 K	734194-(-)	734204-(-)	734214-(-)
	3500 K	734195-(-)	734205-(-)	734215-(-)
27 W IRC >90	3000 K	734273-(-)	734283-(-)	734293-(-)
	4000 K	734274-(-)	734284-(-)	734294-(-)
	3500 K	734275-(-)	734285-(-)	734295-(-)
40 W IRC >90	3000 K	734403-(-)	734413-(-)	734423-(-)
	4000 K	734404-(-)	734414-(-)	734424-(-)
	3500 K	734405-(-)	734415-(-)	734425-(-)
39 W IRC >90	3000 K	734393-(-)	734433-(-)	734443-(-)
	4000 K	734394-(-)	734434-(-)	734444-(-)
	3500 K	734395-(-)	734435-(-)	734445-(-)
45 W IRC >90	3000 K	734453-(-)	734463-(-)	734473-(-)
	4000 K	734454-(-)	734464-(-)	734474-(-)
	3500 K	734455-(-)	734465-(-)	734475-(-)