

MIOLED

DOWNLIGHT

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable déporté.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé et réflecteur aluminium, thermo-laqué structuré MAT pour un meilleur confort visuel.
Fixation au plafond par 2 ressorts.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, etc..

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



IDÉAL RELAMPING



Normes


CE						5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)
			0,7 kg		23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°		

Garantie

Option

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	5450 lm	140 lm/W	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	6145 lm	137 lm/W	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W


13 - 27W



Ø 258

Ø 225

40 - 45W



Ø 258

Ø 225

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

MIOLED



luminaire mono-chrome (blanc, noir ou gris)

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	757203-(-)	757223-(-)	757213-(-)
	4000 K	757204-(-)	757224-(-)	757214-(-)
	3500 K	757205-(-)	757225-(-)	757215-(-)
27 W IRC >80	3000 K	757273-(-)	757283-(-)	757293-(-)
	4000 K	757274-(-)	757284-(-)	757294-(-)
	3500 K	757275-(-)	757285-(-)	757295-(-)
40 W IRC >80	3000 K	757503-(-)	757413-(-)	757423-(-)
	4000 K	757504-(-)	757414-(-)	757424-(-)
	3500 K	757505-(-)	757415-(-)	757425-(-)
39 W IRC >80	3000 K	757393-(-)	757453-(-)	757463-(-)
	4000 K	757394-(-)	757454-(-)	757464-(-)
45 W IRC >80	3000 K	757573-(-)	757483-(-)	757473-(-)
	4000 K	757574-(-)	757484-(-)	757474-(-)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	736193-(-)	736203-(-)	736213-(-)
	4000 K	736194-(-)	736204-(-)	736214-(-)
	3500 K	736195-(-)	736205-(-)	736215-(-)
27 W IRC >80	3000 K	736273-(-)	736283-(-)	736293-(-)
	4000 K	736274-(-)	736284-(-)	736294-(-)
	3500 K	736275-(-)	736285-(-)	736295-(-)
40 W IRC >80	3000 K	736403-(-)	736413-(-)	736423-(-)
	4000 K	736404-(-)	736414-(-)	736424-(-)
	3500 K	736405-(-)	736415-(-)	736425-(-)
39 W IRC >80	3000 K	736393-(-)	736433-(-)	736443-(-)
	4000 K	736394-(-)	736434-(-)	736444-(-)
45 W IRC >80	3000 K	736453-(-)	736463-(-)	736473-(-)
	4000 K	736454-(-)	736464-(-)	736474-(-)

* 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	735193-(-)	735203-(-)	735213-(-)
	4000 K	735194-(-)	735204-(-)	735214-(-)
	3500 K	735195-(-)	735205-(-)	735215-(-)
27 W IRC >90	3000 K	735273-(-)	735283-(-)	735293-(-)
	4000 K	735274-(-)	735284-(-)	735294-(-)
	3500 K	735275-(-)	735285-(-)	735295-(-)
40 W IRC >90	3000 K	735403-(-)	735413-(-)	735423-(-)
	4000 K	735404-(-)	735414-(-)	735424-(-)
	3500 K	735405-(-)	735415-(-)	735425-(-)
39 W IRC >90	3000 K	735393-(-)	735433-(-)	735443-(-)
	4000 K	735394-(-)	735434-(-)	735444-(-)
	3500 K	735395-(-)	735435-(-)	735445-(-)
45 W IRC >90	3000 K	735453-(-)	735463-(-)	735473-(-)
	4000 K	735454-(-)	735464-(-)	735474-(-)
	3500 K	735455-(-)	735465-(-)	735475-(-)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	738193-(-)	738203-(-)	738213-(-)
	4000 K	738194-(-)	738204-(-)	738214-(-)
	3500 K	738195-(-)	738205-(-)	738215-(-)
27 W IRC >90	3000 K	738273-(-)	738283-(-)	738293-(-)
	4000 K	738274-(-)	738284-(-)	738294-(-)
	3500 K	738275-(-)	738285-(-)	738295-(-)
40 W IRC >90	3000 K	738403-(-)	738413-(-)	738423-(-)
	4000 K	738404-(-)	738414-(-)	738424-(-)
	3500 K	738405-(-)	738415-(-)	738425-(-)
39 W IRC >90	3000 K	738393-(-)	738433-(-)	738443-(-)
	4000 K	738394-(-)	738434-(-)	738444-(-)
	3500 K	738395-(-)	738435-(-)	738445-(-)
45 W IRC >90	3000 K	738453-(-)	738463-(-)	738473-(-)
	4000 K	738454-(-)	738464-(-)	738474-(-)
	3500 K	738455-(-)	738465-(-)	738475-(-)