

ROLUX ADAPTATEUR

PROJECTEUR



En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré dans l'adaptateur.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.

IRC > 80 ou 90

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07
sans accessoires | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, magasins, halls....



Normes

Garantie

Option

CE						5 ans		
								RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W

Accessoires :

Attention les accessoires nid d'abeille et bague diffuseur ne peuvent pas se monter avec les volets.



• Volet coupe flux :
599080-(-)

ATTENTION :
A commander avec le projecteur.
Ne peut pas être rajouté.



• Nid d'abeille
5990812



Rails standards



• Bague diffuseur opale :
D018151

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W / 19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23
13 W IRC >80	3000 K	525133-(-)	525143-(-)	525153-(-)
	4000 K	525134-(-)	525144-(-)	525154-(-)
	3500 K	525135-(-)	525145-(-)	525155-(-)
19 W IRC >80	3000 K	525203-(-)	525193-(-)	525183-(-)
	4000 K	525204-(-)	525194-(-)	525184-(-)
	3500 K	525205-(-)	525195-(-)	525185-(-)
27 W IRC >80	3000 K	525123-(-)	525273-(-)	525283-(-)
	4000 K	525124-(-)	525274-(-)	525284-(-)
	3500 K	525125-(-)	525275-(-)	525285-(-)
40 W IRC >80	3000 K	525503-(-)	525513-(-)	525523-(-)
	4000 K	525504-(-)	525514-(-)	525524-(-)
	3500 K	525505-(-)	525515-(-)	525525-(-)

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23
13 W IRC >90	3000 K	525113-(-)	525163-(-)	525173-(-)
	4000 K	525114-(-)	525164-(-)	525174-(-)
	3500 K	525115-(-)	525165-(-)	525175-(-)
19 W IRC >90	3000 K	525213-(-)	525223-(-)	525233-(-)
	4000 K	525214-(-)	525224-(-)	525234-(-)
	3500 K	525215-(-)	525225-(-)	525235-(-)
27 W IRC >90	3000 K	525243-(-)	525253-(-)	525263-(-)
	4000 K	525244-(-)	525254-(-)	525264-(-)
	3500 K	525245-(-)	525255-(-)	525265-(-)
40 W IRC >90	3000 K	525403-(-)	525413-(-)	525423-(-)
	4000 K	525404-(-)	525414-(-)	525424-(-)
	3500 K	525405-(-)	525415-(-)	525425-(-)