

ROSA

DOWNLIGHT IP44

En acier et aluminium thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable déporté.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.
Diffuseur clair 1 mm.
Fixation au plafond par 2 ressorts.
IP44 en sous face.

IRC > 80 ou 90

Existe en LEDS spécifiques (nous consulter)

APPLICATION

Sanitaires, auvents, bureaux, circulations, hôtellerie, magasins, halls, etc...

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 / IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Normes

Garantie

Option


CE		F	0,4 kg		5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)
----	--	---	--------	--	-------	------------------------------------	--

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
13 W	3000 K	1609 lm	124 lm/W	1387 lm	106 lm/W
	3500 K	1656 lm	127 lm/W	1420 lm	109 lm/W
	4000 K	1690 lm	130 lm/W	1449 lm	111 lm/W
19 W	3000 K	2227 lm	117 lm/W	1908 lm	100 lm/W
	3500 K	2292 lm	121 lm/W	1965 lm	103 lm/W
	4000 K	2338 lm	123 lm/W	2005 lm	106 lm/W
27 W	3000 K	2985 lm	111 lm/W	2557 lm	95 lm/W
	3500 K	3072 lm	114 lm/W	2634 lm	98 lm/W
	4000 K	3134 lm	116 lm/W	2687 lm	100 lm/W
40 W	3000 K	4138 lm	103 lm/W	3545 lm	89 lm/W
	3500 K	4258 lm	106 lm/W	3650 lm	91 lm/W
	4000 K	4345 lm	109 lm/W	3725 lm	93 lm/W
39 W	3000 K	5297 lm	136 lm/W	4538 lm	116 lm/W
	3500 K			4673 lm	120 lm/W
	4000 K	5562 lm	143 lm/W	4770 lm	122 lm/W


ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

13 - 19 W



27 - 39 W



LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3665 lm	92 lm/W
POISSONNERIE		(39W)	4520 lm	116 lm/W
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4163 lm	107 lm/W
ART	IRC 98	(39W)	3957 lm	101 lm/W

ROSA



Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >80	3000 K	577133-(-)	577143-(-)	577153-(-)
	4000 K	577134-(-)	577144-(-)	577154-(-)
	3500 K	577135-(-)	577145-(-)	577155-(-)
19 W IRC >80	3000 K	577193-(-)	577203-(-)	577213-(-)
	4000 K	577194-(-)	577204-(-)	577214-(-)
	3500 K	577195-(-)	577205-(-)	577215-(-)
27 W IRC >80	3000 K	577273-(-)	577283-(-)	577293-(-)
	4000 K	577274-(-)	577284-(-)	577294-(-)
	3500 K	577275-(-)	577285-(-)	577295-(-)
40 W IRC >80	3000 K	577403-(-)	577413-(-)	577423-(-)
	4000 K	577404-(-)	577414-(-)	577424-(-)
	3500 K	577405-(-)	577415-(-)	577425-(-)
39 W IRC >80	3000 K	577393-(-)	577383-(-)	577373-(-)
	4000 K	577394-(-)	577384-(-)	577374-(-)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >80	3000 K	505133-(-)	505143-(-)	505153-(-)
	4000 K	505134-(-)	505144-(-)	505154-(-)
	3500 K	505135-(-)	505145-(-)	505155-(-)
19 W IRC >80	3000 K	505193-(-)	505203-(-)	505213-(-)
	4000 K	505194-(-)	505204-(-)	505214-(-)
	3500 K	505195-(-)	505205-(-)	505215-(-)
27 W IRC >80	3000 K	505273-(-)	505283-(-)	505293-(-)
	4000 K	505274-(-)	505284-(-)	505294-(-)
	3500 K	505275-(-)	505285-(-)	505295-(-)
40 W IRC >80	3000 K	505403-(-)	505413-(-)	505423-(-)
	4000 K	505404-(-)	505414-(-)	505424-(-)
	3500 K	505405-(-)	505415-(-)	505425-(-)
39 W IRC >80	3000 K	505393-(-)	505383-(-)	505373-(-)
	4000 K	505394-(-)	505384-(-)	505374-(-)

* 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)

CUBISPOT 2024 / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d'évolution.

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >90	3000 K	501133-(-)	501143-(-)	501153-(-)
	4000 K	501134-(-)	501144-(-)	501154-(-)
	3500 K	501135-(-)	501145-(-)	501155-(-)
19 W IRC >90	3000 K	501193-(-)	501203-(-)	501213-(-)
	4000 K	501194-(-)	501204-(-)	501214-(-)
	3500 K	501195-(-)	501205-(-)	501215-(-)
27 W IRC >90	3000 K	501273-(-)	501283-(-)	501293-(-)
	4000 K	501274-(-)	501284-(-)	501294-(-)
	3500 K	501275-(-)	501285-(-)	501295-(-)
40 W IRC >90	3000 K	501403-(-)	501413-(-)	501423-(-)
	4000 K	501404-(-)	501414-(-)	501424-(-)
	3500 K	501405-(-)	501415-(-)	501425-(-)
39 W IRC >90	3000 K	501393-(-)	501383-(-)	501373-(-)
	4000 K	501394-(-)	501384-(-)	501374-(-)
	3500 K	501395-(-)	501385-(-)	501375-(-)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >90	3000 K	506133-(-)	506143-(-)	506153-(-)
	4000 K	506134-(-)	506144-(-)	506154-(-)
	3500 K	506135-(-)	506145-(-)	506155-(-)
19 W IRC >90	3000 K	506193-(-)	506203-(-)	506213-(-)
	4000 K	506194-(-)	506204-(-)	506214-(-)
	3500 K	506195-(-)	506205-(-)	506215-(-)
27 W IRC >90	3000 K	506273-(-)	506283-(-)	506293-(-)
	4000 K	506274-(-)	506284-(-)	506294-(-)
	3500 K	506275-(-)	506285-(-)	506295-(-)
40 W IRC >90	3000 K	506403-(-)	506413-(-)	506423-(-)
	4000 K	506404-(-)	506414-(-)	506424-(-)
	3500 K	506405-(-)	506415-(-)	506425-(-)
39 W IRC >90	3000 K	506393-(-)	506383-(-)	506373-(-)
	4000 K	506394-(-)	506384-(-)	506374-(-)
	3500 K	506395-(-)	506385-(-)	506375-(-)