

VAS 300 ALU

SUSPENSION

En aluminium repoussé.

Driver intégré.

Filin et câble d'alimentation longueur 3m.

Livrée avec pavillon conique.

Nous préciser la longueur de câble si différente de 3m plus-value

IRC > 80 ou 90

Existe en LEDS spécifiques (nous consulter).

//////////

APPLICATION

Intérieur, commerces circulations, hôtellerie, restaurants, etc...

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Normes

CE				5 ans	 23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)
----	--	--	--	-------	--	--


Garantie

Option

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	5450 lm	140 lm/W	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	6145 lm	137 lm/W	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°



Existe en version adaptateur triphasé ou DALI.



Rails standards
ou dimmables

Adaptateur **DALI** compatible avec rail 1 phase marque ivela uniquement

Existe en LedS spécifiques

BOUCHERIE	BOULANGERIE	BOULANGERIE	POISSONNERIE	TEXTILE	ART
45W	Ø 21 - 45W	Ø 17 - 40W	39W	39W	39W

contactez nous

VAS 300 ALU

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris - **uniquement la cheminée - cloche RAL 9006**

ON / OFF - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	611273(-.)	611013(-.)	611043(-.)
	4000 K	611274(-.)	611014(-.)	611044(-.)
	3500 K	611275(-.)	611015(-.)	611045(-.)
40 W IRC >80	3000 K	611403(-.)	611023(-.)	611053(-.)
	4000 K	611404(-.)	611024(-.)	611054(-.)
	3500 K	611405(-.)	611025(-.)	611055(-.)
39 W IRC >80	3000 K	611393(-.)	611033(-.)	611063(-.)
	4000 K	611394(-.)	611034(-.)	611064(-.)
45 W IRC >80	3000 K	611473(-.)	611383(-.)	611413(-.)
	4000 K	611474(-.)	611384(-.)	611414(-.)

ON / OFF - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	611073(-.)	611103(-.)	611133(-.)
	4000 K	611074(-.)	611104(-.)	611134(-.)
	3500 K	611075(-.)	611105(-.)	611135(-.)
40 W IRC >90	3000 K	611083(-.)	611113(-.)	611143(-.)
	4000 K	611084(-.)	611114(-.)	611144(-.)
	3500 K	611085(-.)	611115(-.)	611145(-.)
39 W IRC >90	3000 K	611093(-.)	611123(-.)	611153(-.)
	4000 K	611094(-.)	611124(-.)	611154(-.)
	3500 K	611095(-.)	611125(-.)	611155(-.)
45 W IRC >90	3000 K	611503(-.)	611513(-.)	611523(-.)
	4000 K	611504(-.)	611514(-.)	611524(-.)
	3500 K	611505(-.)	611515(-.)	611525(-.)

DALI - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	641273(-.)	641013(-.)	641043(-.)
	4000 K	641274(-.)	641014(-.)	641044(-.)
	3500 K	641275(-.)	641015(-.)	641045(-.)
40 W IRC >80	3000 K	641403(-.)	641023(-.)	641053(-.)
	4000 K	641404(-.)	641024(-.)	641054(-.)
	3500 K	641405(-.)	641025(-.)	641055(-.)
39 W IRC >80	3000 K	641393(-.)	641033(-.)	641063(-.)
	4000 K	641394(-.)	641034(-.)	641064(-.)
45 W IRC >80	3000 K	641473(-.)	641383(-.)	641413(-.)
	4000 K	641474(-.)	641384(-.)	641414(-.)

DALI - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	641073(-.)	641103(-.)	641133(-.)
	4000 K	641074(-.)	641104(-.)	641134(-.)
	3500 K	641075(-.)	641105(-.)	641135(-.)
40 W IRC >90	3000 K	641083(-.)	641113(-.)	641143(-.)
	4000 K	641084(-.)	641114(-.)	641144(-.)
	3500 K	641085(-.)	641115(-.)	641145(-.)
39 W IRC >90	3000 K	641093(-.)	641123(-.)	641153(-.)
	4000 K	641094(-.)	641124(-.)	641154(-.)
	3500 K	641095(-.)	641125(-.)	641155(-.)
45 W IRC >90	3000 K	641503(-.)	641513(-.)	641523(-.)
	4000 K	641504(-.)	641514(-.)	641524(-.)
	3500 K	641505(-.)	641515(-.)	641525(-.)

* 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)



Existe en mono-chrome - Nous le préciser lors de votre commande
Pas de plus-value - hors RAL spécial

