

VAS 300

SUSPENSION

En aluminium repoussé et vasque polycarbonate.

Driver intégré.

Filin et câble d'alimentation longueur 3 m.

Livré avec adaptateur triphasé en ON/OFF ou 1

phase en DALI (marque IVELA uniquement).

(Nous préciser la longueur de câble si différente de 3m- plus-value).

IRC > 80 ou 90

Existe en LEDS spécifiques (nous consulter).

APPLICATION

Intérieur, commerces circulations, hôtellerie, restaurants, etc...

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Normes



Garantie



5 ans

Option



23° - 37° - 49°
28° - 42° - 57°




RAL (sur demande)
Code : 9990000
(N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	6451 lm	143 lm/W	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°



Adaptateur **DALI** compatible avec rail 1 phase marque ivela uniquement



Rails standards
ou dimmables

Existe en LedS spécifiques

BOUCHERIE	BOULANGERIE	BOULANGERIE	POISSONNERIE	TEXTILE	ART
45W	Ø 21 - 45W	Ø 17 - 40W	39W	39W	39W

contactez nous

VAS 300



Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF - ADAPTATEUR TRIPHASE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	612163-(-)	612203-(-)	612233-(-)
	4000 K	612164-(-)	612204-(-)	612234-(-)
	3500 K	612165-(-)	612205-(-)	612235-(-)
40 W IRC >80	3000 K	612173-(-)	612213-(-)	612243-(-)
	4000 K	612174-(-)	612214-(-)	612244-(-)
	3500 K	612175-(-)	612215-(-)	612245-(-)
39 W IRC >80	3000 K	612183-(-)	612223-(-)	612253-(-)
	4000 K	612184-(-)	612224-(-)	612254-(-)
45 W IRC >80	3000 K	612423-(-)	612433-(-)	612443-(-)
	4000 K	612424-(-)	612434-(-)	612444-(-)

ON / OFF - ADAPTATEUR TRIPHASE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	612263-(-)	612303-(-)	612333-(-)
	4000 K	612264-(-)	612304-(-)	612334-(-)
	3500 K	612265-(-)	612305-(-)	612335-(-)
40 W IRC >90	3000 K	612363-(-)	612313-(-)	612343-(-)
	4000 K	612364-(-)	612314-(-)	612344-(-)
	3500 K	612365-(-)	612315-(-)	612345-(-)
39 W IRC >90	3000 K	612373-(-)	612323-(-)	612353-(-)
	4000 K	612374-(-)	612324-(-)	612354-(-)
	3500 K	612375-(-)	612325-(-)	612355-(-)
45 W IRC >90	3000 K	612453-(-)	612463-(-)	612483-(-)
	4000 K	612454-(-)	612464-(-)	612484-(-)
	3500 K	612455-(-)	612465-(-)	612485-(-)

ADAPTATEUR DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	640163-(-)	640203-(-)	640233-(-)
	4000 K	640164-(-)	640204-(-)	640234-(-)
	3500 K	640165-(-)	640205-(-)	640235-(-)
40 W IRC >80	3000 K	640173-(-)	640213-(-)	640243-(-)
	4000 K	640174-(-)	640214-(-)	640244-(-)
	3500 K	640175-(-)	640215-(-)	640245-(-)
39 W IRC >80	3000 K	640183-(-)	640223-(-)	640253-(-)
	4000 K	640184-(-)	640224-(-)	640254-(-)
45 W IRC >80	3000 K	640423-(-)	640433-(-)	640443-(-)
	4000 K	640424-(-)	640434-(-)	640444-(-)

ADAPTATEUR DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	640263-(-)	640303-(-)	640333-(-)
	4000 K	640264-(-)	640304-(-)	640334-(-)
	3500 K	640265-(-)	640305-(-)	640335-(-)
40 W IRC >90	3000 K	640363-(-)	640313-(-)	640343-(-)
	4000 K	640364-(-)	640314-(-)	640344-(-)
	3500 K	640365-(-)	640315-(-)	640345-(-)
39 W IRC >90	3000 K	640373-(-)	640323-(-)	640353-(-)
	4000 K	640374-(-)	640324-(-)	640354-(-)
	3500 K	640375-(-)	640325-(-)	640355-(-)
45 W IRC >90	3000 K	640453-(-)	640463-(-)	640483-(-)
	4000 K	640454-(-)	640464-(-)	640484-(-)
	3500 K	640455-(-)	640465-(-)	640485-(-)

* 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)