

ELYSA



Applique murale discrète

En acier thermolaqué, conçue pour un éclairage LED direct et indirect à faisceau asymétrique resserré. Elle offre une lumière localisée, tout en assurant un excellent confort visuel et une maîtrise précise de l'éclairage. Idéale pour les espaces intérieurs tels que bureaux, chambres ou salles de conférences, elle est équipée en standard d'un câblage à double allumage et d'un bornier à connexion rapide pour une installation simplifiée.


Garantie 5 ans

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H




Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
11 W	3000 K	1691 Lm	141 lm/W
	4000 K	1800 Lm	150 lm/W
12 W	3000 K	1326 Lm	110 lm/W
	4000 K	1394 Lm	116 lm/W
23 W	3000 K	3273 Lm	142 lm/W
	4000 K	3482 Lm	151 lm/W
24 W	3000 K	2651 Lm	110 lm/W
	4000 K	2787 Lm	116 lm/W

ELYSA 600




ELYSA 305



Accessoires

Désignation	CODE
Interrupteur ELYSA direct	999030-(.)
Interrupteur ELYSA indirect	990031-(.)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir
Position Droite ou Gauche à préciser
Eclairage Direct ou Indirect à préciser



Désignation	CODE
Tirette ELYSA direct	9990321
Tirette ELYSA indirect	9990331

Disponible uniquement en Blanc



OPTION (Contactez nous)

ELYSA

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ELYSA 600 47 W - ON / OFF

Puissances	Kelvin	Code
1x24W indirect opale 2651 lm + 1x23W direct asymétrique 3273 lm	3000 K	163243-(.)
1x24W indirect opale 2787 lm + 1x23W direct asymétrique 3482 lm	4000 K	163244-(.)

ELYSA 600 46 W - ON / OFF

Puissances	Kelvin	Code
2x23W direct asymétrique / indirect asymétrique 2 x 3273 lm	3000 K	163233-(.)
2x23W direct asymétrique / indirect asymétrique 2 x 3482 lm	4000 K	163234-(.)

ELYSA 305 23 W - ON / OFF

Puissances	Kelvin	Code
1x12W indirect opale 1326 lm + 1x11W direct asymétrique 1691 lm	3000 K	164123-(.)
1x12W indirect opale 1394 lm + 1x11W direct asymétrique 1800 lm	4000 K	164124-(.)

ELYSA 305 22 W - ON / OFF

Puissances	Kelvin	Code
2x11W direct asymétrique / indirect asymétrique 2 x 1691 lm	3000 K	164113-(.)
2x11W direct asymétrique / indirect asymétrique 2 x 1800 lm	4000 K	164114-(.)

ELYSA 600 47 W - DALI

Puissances	Kelvin	Code
1x24W indirect opale 2651 lm + 1x23W direct asymétrique 3273 lm	3000 K	163473-(.)
1x24W indirect opale 2787 lm + 1x23W direct asymétrique 3482 lm	4000 K	163474-(.)