

NINA 3

Applique


En acier thermolaqué et polycarbonate satiné, à éclairage direct/indirect ou direct, au design épuré assurant une diffusion homogène et fiable.
Conçue pour les espaces intérieurs, bureaux, escaliers, circulations.

Garantie 5 ans

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
17 W	3000 K	2183 lm	128 lm/W
	4000 K	2295 lm	135 lm/W
24 W	3000 K	2651 lm	110 lm/W
	4000 K	2787 lm	116 lm/W



Accessoires

Désignation	CODE
Interrupteur NINA direct	999030-(.)
Interrupteur NINA indirect	990031-(.)

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir
Position Droite ou Gauche à préciser
Éclairage Direct ou Indirect à préciser



Désignation	CODE
Tirette NINA direct	9990321
Tirette NINA indirect	9990331

Disponible uniquement en Blanc



Désignation	CODE
Détecteur NINA	9990340



NINA 3

Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF - Direct / Indirect

Puissances	Kelvin	Code
2 x 24 W	3000 K	147483-(.)
	4000 K	147484-(.)
2 x 17 W	3000 K	147343-(.)
	4000 K	147344-(.)

DALI- Uniquement sur double allumage

Puissances	Kelvin	Code
2 x 24 W	3000 K	147283-(.)
	4000 K	147284-(.)
2 x 17 W	3000 K	147293-(.)
	4000 K	147294-(.)

ON / OFF - Direct / Indirect double allumage

Puissances	Kelvin	Code
2 x 24 W	3000 K	147253-(.)
	4000 K	147254-(.)
2 x 17 W	3000 K	147263-(.)
	4000 K	147264-(.)

ON / OFF - Direct

Puissances	Kelvin	Code
2 x 24 W	3000 K	147303-(.)
	4000 K	147304-(.)
2 x 17 W	3000 K	147313-(.)
	4000 K	147314v-(.)

ON / OFF - Direct

Puissances	Kelvin	Code
2 x 24 W	3000 K	147273-(.)
	4000 K	147274-(.)
2 x 17 W	3000 K	147173-(.)
	4000 K	147174-(.)

Autres puissances possibles à la demande sur fabrication spéciale.