

CHAGA S PATÈRE

PROJECTEUR

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION


Bureaux, circulations, hôtellerie, magasins, halls, etc...

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Normes					Garantie	Option	
CE					5 ans	 23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	 RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	6451 lm	143 lm/W	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W



ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

CHAGA S PATÈRE

Dernier chiffre du code (-) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris



ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	563293(-)	563703(-)	563753(-)
	4000 K	563294(-)	563704(-)	563754(-)
	3500 K	563295(-)	563705(-)	563755(-)
27 W IRC >80	3000 K	563263(-)	563713(-)	563763(-)
	4000 K	563264(-)	563714(-)	563764(-)
	3500 K	563265(-)	563715(-)	563765(-)
40 W IRC >80	3000 K	563413(-)	563723(-)	563773(-)
	4000 K	563414(-)	563724(-)	563774(-)
	3500 K	563415(-)	563725(-)	563775(-)
39 W IRC >80	3000 K	563433(-)	563733(-)	563783(-)
	4000 K	563434(-)	563734(-)	563784(-)
45 W IRC >80	3000 K	563483(-)	563743(-)	563793(-)
	4000 K	563484(-)	563744(-)	563794(-)

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	528193(-)	528203(-)	528213(-)
	4000 K	528194(-)	528204(-)	528214(-)
	3500 K	528195(-)	528205(-)	528215(-)
27 W IRC >90	3000 K	528273(-)	528283(-)	528293(-)
	4000 K	528274(-)	528284(-)	528294(-)
	3500 K	528275(-)	528285(-)	528295(-)
40 W IRC >90	3000 K	528403(-)	528413(-)	528423(-)
	4000 K	528404(-)	528414(-)	528424(-)
	3500 K	528405(-)	528415(-)	528425(-)
39 W IRC >90	3000 K	528393(-)	528433(-)	528443(-)
	4000 K	528394(-)	528434(-)	528444(-)
	3500 K	528395(-)	528435(-)	528445(-)
45 W IRC >90	3000 K	528453(-)	528463(-)	528473(-)
	4000 K	528454(-)	528464(-)	528474(-)
	3500 K	528455(-)	528465(-)	528475(-)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	529193(-)	529203(-)	529213(-)
	4000 K	529194(-)	529204(-)	529214(-)
	3500 K	529195(-)	529205(-)	529215(-)
27 W IRC >80	3000 K	529273(-)	529283(-)	529293(-)
	4000 K	529274(-)	529284(-)	529294(-)
	3500 K	529275(-)	529285(-)	529295(-)
40 W IRC >80	3000 K	529403(-)	529413(-)	529423(-)
	4000 K	529404(-)	529414(-)	529424(-)
	3500 K	529405(-)	529415(-)	529425(-)
39 W IRC >80	3000 K	529393(-)	529433(-)	529443(-)
	4000 K	529394(-)	529434(-)	529444(-)
45 W IRC >80	3000 K	529453(-)	529463(-)	529473(-)
	4000 K	529454(-)	529464(-)	529474(-)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	530193(-)	530203(-)	530213(-)
	4000 K	530194(-)	530204(-)	530214(-)
	3500 K	530195(-)	530205(-)	530215(-)
27 W IRC >90	3000 K	530273(-)	530283(-)	530293(-)
	4000 K	530274(-)	530284(-)	530294(-)
	3500 K	530275(-)	530285(-)	530295(-)
40 W IRC >90	3000 K	530403(-)	530413(-)	530423(-)
	4000 K	530404(-)	530414(-)	530424(-)
	3500 K	530405(-)	530415(-)	530425(-)
39 W IRC >90	3000 K	530393(-)	530433(-)	530443(-)
	4000 K	530394(-)	530434(-)	530444(-)
	3500 K	530395(-)	530435(-)	530445(-)
45 W IRC >90	3000 K	530453(-)	530463(-)	530473(-)
	4000 K	530454(-)	530464(-)	530474(-)
	3500 K	530455(-)	530465(-)	530475(-)

* 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	528BC4(-)	528BC3(-)	528BC2(-)
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	528B24(-)	528B23(-)	528B22(-)
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	528B14(-)	528B13(-)	528B12(-)
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	528PO4(-)	528PO3(-)	528PO2(-)
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	528TE4(-)	528TE3(-)	528TE2(-)
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	528AR4(-)	528AR3(-)	528AR2(-)