

LIKA



Applique

En acier thermolaqué, ce luminaire LED à éclairage direct et indirect combine performance et design épuré. Doté de diffuseurs prismatique et opale, il assure une lumière douce et homogène, idéale pour les chambres, bureaux, halls ou espaces de circulation. Le double allumage intégré permet une gestion flexible de l'éclairage en fonction des besoins et des ambiances.

Garantie 5 ans

IRC > 80 | RG1 | UGR < 19 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H
Eclairage direct





Intégrée

4,4 kg



Puissances	Kelvin	Flux direct	lm/W	Flux indirect	lm/W
47 W	3000 K	1306 lm	131 lm/W	3977 lm	107 lm/W
	4000 K	1373 lm	137 lm/W	4182 lm	113 lm/W



Direct / Indirect - on / off Double Allumage

Puissances	Kelvin	Code
47 W	3000 K	162473-(.)
	4000 K	162474-(.)

Direct / Indirect - DALI Double Allumage

Puissances	Kelvin	Code
47 W	3000 K	162373-(.)
	4000 K	162374-(.)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

Possibilités de liserets de couleur



Accessoires

Désignation	CODE
Interrupteur LIKA direct	999030-(.)
Interrupteur LIKA indirect	990031-(.)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir

Désignation	CODE
Tirette LIKA direct	9990321
Tirette LIKA indirect	9990331

Uniquement disponible en Blanc