

ALBA-R INTÉGRÉ



Projecteur sur adaptateur

En aluminium et acier thermolaqué, ce projecteur allie puissance et élégance. Équipé d'un driver intégré, d'un refroidisseur passif et d'un réflecteur métallisé, il garantit un IRC > 80 ou 90. Son adaptateur triphasé permet une installation flexible, idéale pour sublimer les vitrines, boutiques, commerces et espaces intérieurs.

Garantie 5 ans

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Sans accessoires



Intégrée

23°

37°


49°

90°

355°

1,1 kg

Puissances	Kelvin	Flux IRC>80	lm/W	Flux IRC>90	lm/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W



Accessoires

Désignation	Code
Nid d'abeille + cover transparent <i>ATTENTION : Puissance max 40W</i>	9990050
Cover transparent	9990049
Cover opale	9990046



Angles réflecteurs

Puissances	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W - 27 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°

Rail standard TRIPHASÉ



ALBA-R INTÉGRÉ

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >80	3000 K	227133-(.)	227143-(.)	227153-(.)
	4000 K	227134-(.)	227144-(.)	227154-(.)
	3500 K	227135-(.)	227145-(.)	227155-(.)
27 W IRC >80	3000 K	227273-(.)	227283-(.)	227293-(.)
	4000 K	227274-(.)	227284-(.)	227294-(.)
	3500 K	227275-(.)	227285-(.)	227295-(.)

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >90	3000 K	227163-(.)	227173-(.)	227183-(.)
	4000 K	227164-(.)	227174-(.)	227184-(.)
	3500 K	227165-(.)	227175-(.)	227185-(.)
27 W IRC >90	3000 K	227303-(.)	227313-(.)	227323-(.)
	4000 K	227304-(.)	227314-(.)	227324-(.)
	3500 K	227305-(.)	227315-(.)	227325-(.)