

ALBA-S




Projecteur sur patère

En aluminium et acier thermolaqué, ce projecteur allie puissance et élégance. Équipé d'un driver intégré, d'un refroidisseur passif et d'un réflecteur métallisé, il garantit un IRC > 80 ou 90. Sa patère permet une installation flexible, idéale pour sublimer les vitrines, boutiques, commerces et espaces intérieurs.


Garantie 5 ans

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Sans accessoires



Puissances	Kelvin	Flux IRC>80	lm/W	Flux IRC>90	lm/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W



Angles réflecteurs

Puissances	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W - 27 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°

Accessoires

Désignation	Code	
Volet coupe flux		
ATTENTION : A commander avec le projecteur. Ne peut pas être rajouté	599080-(.)	
Nid d'abeille + cover transparent		
ATTENTION : Puissance max 40W	9990050	
Cover transparent	9990049	
Cover opale	9990046	

Attention : Accessoires **Volet coupe flux** non compatible avec les **covers**

ALBA-S

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >80	3000 K	226133-(.)	226143-(.)	226153-(.)
	4000 K	226134-(.)	226144-(.)	226154-(.)
	3500 K	226135-(.)	226145-(.)	226155-(.)
27 W IRC >80	3000 K	226273-(.)	226283-(.)	226293-(.)
	4000 K	226274-(.)	226284-(.)	226294-(.)
	3500 K	226275-(.)	226285-(.)	226295-(.)

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >90	3000 K	226163-(.)	226173-(.)	226183-(.)
	4000 K	226164-(.)	226174-(.)	226184-(.)
	3500 K	226165-(.)	226175-(.)	226185-(.)
27 W IRC >90	3000 K	226303-(.)	226313-(.)	226323-(.)
	4000 K	226304-(.)	226314-(.)	226324-(.)
	3500 K	226305-(.)	226315-(.)	226325-(.)