


RASY



Encastré asymétrique IP20


En acier thermolaqué, cet encastré asymétrique offre un éclairage ciblé grâce à son réflecteur asymétrique, garantissant un IRC > 80 ou 90 pour un rendu des couleurs fidèle. Livré avec un driver dimmable ou non déporté, il s’adapte à vos besoins d’éclairage. Son refroidisseur passif assure une durabilité optimale, tandis que la fixation par ressorts permet une installation stable et discrète. Idéal pour les bureaux, circulations, hôtels et éclairages de tableaux.

Garantie 5 ans

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Puissances	Kelvin	Flux IRC80	lm/W	Flux IRC90	lm/W
19 W	3000 K	2394 lm	126 lm/W	2051 lm	108 lm/W
	3500 k	2464 lm	130 lm/W	2112 lm	111 lm/W
	4000 K	2514 lm	132 lm/W	2155 lm	113 lm/W
27 W	3000 K	3209 lm	119 lm/W	2749 lm	100 lm/W
	3500 k	3302 lm	122 lm/W	2831 lm	105 lm/W
	4000 K	3369 lm	125 lm/W	2889 lm	107 lm/W
40 W	3000 K	4448 lm	111 lm/W	3811 lm	95 lm/W
	3500 k	4578 lm	114 lm/W	3924 lm	98 lm/W
	4000 K	4671 lm	117 lm/W	4004 lm	100 lm/W
39 W	3000 K	5062 lm	130 lm/W	4336 lm	111 lm/W
	3500 k	—	—	4465 lm	114 lm/W
	4000 K	5315 lm	136 lm/W	4558 lm	117 lm/W



RASY

Dernier chiffre du code (.) : 1 = Blanc ; 2 = Noir ; 5 = Gris

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT ASY
19 W IRC >80	3000 K	790193-(.)
	4000 K	790194-(.)
	3500 K	790195-(.)
27 W IRC >80	3000 K	790273-(.)
	4000 K	790274-(.)
	3500 K	790275-(.)
40 W IRC >80	3000 K	790123-(.)
	4000 K	790124-(.)
	3500 K	790125-(.)
39 W IRC >80	3000 K	790393-(.)
	4000 K	790394-(.)



Puissances	Kelvin	OPT ASY
19 W IRC >80	3000 K	791193-(.)
	4000 K	791194-(.)
	3500 K	791195-(.)
27 W IRC >80	3000 K	791273-(.)
	4000 K	791274-(.)
	3500 K	791275-(.)
40 W IRC >80	3000 K	791123-(.)
	4000 K	791124-(.)
	3500 K	791125-(.)
39 W IRC >80	3000 K	791393-(.)
	4000 K	791394-(.)

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT ASY
19 W IRC >90	3000 K	792193-(.)
	4000 K	792194-(.)
	3500 K	792195-(.)
27 W IRC >90	3000 K	792273-(.)
	4000 K	792274-(.)
	3500 K	792275-(.)
40 W IRC >90	3000 K	792123-(.)
	4000 K	792124-(.)
	3500 K	792125-(.)
39 W IRC >90	3000 K	792393-(.)
	4000 K	792394-(.)
	3500 K	792395-(.)



Puissances	Kelvin	OPT ASY
19 W IRC >90	3000 K	793193-(.)
	4000 K	793194-(.)
	3500 K	793195-(.)
27 W IRC >90	3000 K	793273-(.)
	4000 K	793274-(.)
	3500 K	793275-(.)
40 W IRC >90	3000 K	793123-(.)
	4000 K	793124-(.)
	3500 K	793125-(.)
39 W IRC >90	3000 K	793393-(.)
	4000 K	793394-(.)
	3500 K	793395-(.)

1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)