

ELYSA

Applique murale L.305


En acier thermolaqué, conçue pour un éclairage LED direct asymétrique et indirect à faisceau symétrique ou asymétrique resserré. Elle offre une lumière localisée, tout en assurant un excellent confort visuel et une maîtrise précise de l'éclairage. Elle est équipée, en standard, d'un câblage à double allumage et d'un bornier à connexion rapide pour une installation simplifiée. Idéale pour les espaces intérieurs tels que bureaux, chambres ou salles de conférences.

Garantie 5 ans

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
11 W	3000 K	1691 Lm	141 lm/W
	4000 K	1800 Lm	150 lm/W
12 W	3000 K	1326 Lm	110 lm/W
	4000 K	1394 Lm	116 lm/W



Accessoires

Désignation	CODE
-------------	------

Interrupteur ELYSA direct 999040-(.)

Interrupteur ELYSA indirect 999041-(.)

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir
Position Droite ou Gauche à préciser
Éclairage Direct ou Indirect à préciser



Désignation	CODE
-------------	------

Tirette ELYSA direct L.230 9990421


Tirette ELYSA indirect L.230 9990431

Plus Value cordelette 999450



Disponible uniquement en Blanc

Dimension spéciale avec accessoires



ELYSA

Dernier chiffre du code (.) ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ELYSA 305 23 W - ON / OFF

Puissances	Kelvin	Code
1x12W indirect opale 1326 lm+ 1x11W direct asymetrique 1691 lm	3000 K	164123-(.)
1x12W indirect opale 1394 lm+ 1x11W direct asymetrique 1800 lm	4000 K	164124-(.)

ELYSA 305 22 W - ON / OFF

Puissances	Kelvin	Code
2x11W direct asymetrique / indirect asymetrique 2 x 1691 lm	3000 K	164113-(.)
2x11W direct asymetrique / indirect asymetrique 2 x 1800 lm	4000 K	164114-(.)