

ELYSA



Applique murale L.600


En acier thermolaqué, conçue pour un éclairage LED direct asymétrique et indirect à faisceau symétrique ou asymétrique resserré. Elle offre une lumière localisée, tout en assurant un excellent confort visuel et une maîtrise précise de l'éclairage. Elle est équipée, en standard, d'un câblage à double allumage et d'un bornier à connexion rapide pour une installation simplifiée. Idéale pour les espaces intérieurs tels que bureaux, chambres ou salles de conférences.

Garantie 5 ans

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
23 W	3000 K	3273 lm	142 lm/W
	4000 K	3482 lm	151 lm/W
24 W	3000 K	2651 lm	110 lm/W
	4000 K	2787 lm	116 lm/W



Accessoires

Désignation	CODE
Interrupteur ELYSA direct	999040-(.)
Interrupteur ELYSA indirect	999041-(.)

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir
Position Droite ou Gauche à préciser
Eclairage Direct ou Indirect à préciser




Désignation	CODE
Tirette ELYSA direct L.230	9990421
Tirette ELYSA indirect L.230	9990431
Plus Value cordelette	999450

Disponible uniquement en Blanc



Dimension spéciale avec accessoires



ELYSA

Dernier chiffre du code (.) ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ELYSA 600 47 W - ON / OFF

Puissances	Kelvin	Code
1x24W indirect opale 2651 lm + 1x23W direct asymetrique 3273 lm	3000 K	163243-(.)
1x24W indirect opale 2787 lm + 1x23W direct asymetrique 3482 lm	4000 K	163244-(.)

ELYSA 600 46 W - ON / OFF

Puissances	Kelvin	Code
2x23W direct asymetrique / indirect asymetrique 2 x 3273 lm	3000 K	163233-(.)
2x23W direct asymetrique / indirect asymetrique 2 x 3482 lm	4000 K	163234-(.)

ELYSA 600 47 W - DALI

Puissances	Kelvin	Code
1x24W indirect opale 2651 lm + 1x23W direct asymetrique 3273 lm	3000 K	163473-(.)
1x24W indirect opale 2787 lm + 1x23W direct asymetrique 3482 lm	4000 K	163474-(.)