

MEMBA



Suspension


En aluminium repoussé, cette suspension allie design contemporain et performance avec un pavillon conique. Équipée de filins et d'un câble d'alimentation (L. 3 m, personnalisable), elle est livrée avec un driver ON/OFF ou dimmable. Disponible en standard intérieur blanc / extérieur noir, elle s'intègre parfaitement dans les commerces, circulations, hôtels ou restaurants.

Garantie 5 ans

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Puissances	Kelvin	Flux IRC>80	lm/W	FLUX IRC>90	lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W



Angles réflecteurs

Puissances	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
27 W - 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

MEMBA

RAL BICOLORE : Code 9990039 (N° de RAL à confirmer)



ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	6192739	6190139	6190439
	4000 K	6192749	6190149	6190449
	3500 K	6192759	6190159	6190459
40 W IRC >80	3000 K	6194039	6190239	6190539
	4000 K	6194049	6190249	6190549
	3500 K	6194059	6190259	6190559
39 W IRC >80	3000 K	6193939	6190339	6190639
	4000 K	6193949	6190349	6190649



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	6302739	6300139	6300439
	4000 K	6302749	6300149	6300449
	3500 K	6302759	6300159	6300459
40 W IRC >80	3000 K	6304039	6300239	6300539
	4000 K	6304049	6300249	6300549
	3500 K	6304059	6300259	6300559
39 W IRC >80	3000 K	6303939	6300339	6300639
	4000 K	6303949	6300349	6300649

E27

Sans lampe	Code
Culot E27	6191709

1-10 volts, coupure de phase ou **CASAMBI** (nous consulter)

Existe en Leds spécifiques

BOUCHERIE	BOULANGERIE	BOULANGERIE	POISSONNERIE	TEXTILE	ART
45 W	45 W	40 W	39 W	39 W	39 W
	Ø 21	Ø 17		IRC >90	IRC 98

Contactez nous

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	6190739	6191039	6191339
	4000 K	6190749	6191049	6191349
	3500 K	6190759	6191059	6191359
40 W IRC >90	3000 K	6190839	6191139	6191439
	4000 K	6190849	6191149	6191449
	3500 K	6190859	6191159	6191459
39 W IRC >90	3000 K	6190939	6191239	6191539
	4000 K	6190949	6191249	6191549
	3500 K	6190959	6191259	6191559



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	6300739	6301039	6301339
	4000 K	6300749	6301049	6301349
	3500 K	6300759	6301059	6301359
40 W IRC >90	3000 K	6300839	6301139	6301439
	4000 K	6300849	6301149	6301449
	3500 K	6300859	6301159	6301459
39 W IRC >90	3000 K	6300939	6301239	6301539
	4000 K	6300949	6301249	6301549
	3500 K	6300959	6301259	6301559