

SNAK



Suspension

En aluminium repoussé, cette suspension allie design contemporain et performance. Équipée de filins et d'un câble d'alimentation (L. 3 m, personnalisable), elle est livrée avec un driver ON/OFF ou dimmable. Elle s'adapte aux commerces, hôtels, restaurants et espaces de circulation.

Garantie 5 ans

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H




Intégrée

23° - 28°
37° - 42°
49° - 57°

3,5 kg

Puissances	Kelvin	Flux IRC>80	lm/W	FLUX IRC>90	lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	5723 lm	147 lm/W	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W



Angles réflecteurs

Puissances	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
27 W - 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

SNAK

Dernier chiffre du code (.) par : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

RAL BICOLORE : Code 9990039 (N° de RAL à confirmer)

RAL sur demande : Code 9990000 (N° de RAL à confirmer)



ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	634273-()	634013-()	634043-()
	4000 K	634274-()	634014-()	634044-()
	3500 K	634275-()	634015-()	634045-()
40 W IRC >80	3000 K	634403-()	634023-()	634053-()
	4000 K	634404-()	634024-()	634054-()
	3500 K	634405-()	634025-()	634055-()
39 W IRC >80	3000 K	634393-()	634033-()	634063-()
	4000 K	634394-()	634034-()	634064-()

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	634073-()	634103-()	634133-()
	4000 K	634074-()	634104-()	634134-()
	3500 K	634075-()	634105-()	634135-()
40 W IRC >90	3000 K	634083-()	634113-()	634143-()
	4000 K	634084-()	634114-()	634144-()
	3500 K	634085-()	634115-()	634145-()
39 W IRC >90	3000 K	634093-()	634123-()	634153-()
	4000 K	634094-()	634124-()	634154-()
	3500 K	634095-()	634125-()	634155-()



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	639273-()	639013-()	639043-()
	4000 K	639274-()	639014-()	639044-()
	3500 K	639275-()	639015-()	639045-()
40 W IRC >80	3000 K	639403-()	639023-()	639053-()
	4000 K	639404-()	639024-()	639054-()
	3500 K	639405-()	639025-()	639055-()
39 W IRC >80	3000 K	639393-()	639033-()	639063-()
	4000 K	639394-()	639034-()	639064-()



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	639073-()	639103-()	639133-()
	4000 K	639074-()	639104-()	639134-()
	3500 K	639075-()	639105-()	639135-()
40 W IRC >90	3000 K	639083-()	639113-()	639143-()
	4000 K	639084-()	639114-()	639144-()
	3500 K	639085-()	639115-()	639145-()
39 W IRC >90	3000 K	639093-()	639123-()	639153-()
	4000 K	639094-()	639124-()	639154-()
	3500 K	639095-()	639125-()	639155-()

E27

Sans lampe	Code
Culot E27	634283-()

1-10 volts, coupure de phase ou **CASAMBI** (nous consulter)

Existe en Leds spécifiques

BOUCHERIE	BOULANGERIE	BOULANGERIE	POISSONNERIE	TEXTILE	ART
45 W	45 W	40 W	39 W	39 W	39 W
	Ø 21	Ø 17		IRC >90	IRC 98

Contactez nous