

# LEDY A



## Suspension


En aluminium et acier thermolaqué, cette suspension allie robustesse et élégance. Équipé d'un driver ON/OFF, d'un pavillon conique et d'un câble d'alimentation (L. 2 m, personnalisable), elle offre un éclairage optimal, idéale pour sublimer les vitrines, boutiques, hôtels, halls et banques d'accueil.

## Garantie 5 ans

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



| Puissances | Kelvin | Flux IRC>80 | lm/W     | FLUX IRC>90 | lm/W     |
|------------|--------|-------------|----------|-------------|----------|
| 13 W       | 3000 K | 1689 lm     | 130 lm/W | 1447 lm     | 111 lm/W |
|            | 3500 K | 1739 lm     | 134 lm/W | 1491 lm     | 115 lm/W |
|            | 4000 K | 1774 lm     | 136 lm/W | 1521 lm     | 117 lm/W |
| 19 W       | 3000 K | 2339 lm     | 123 lm/W | 2003 lm     | 105 lm/W |
|            | 3500 K | 2407 lm     | 127 lm/W | 2063 lm     | 109 lm/W |
|            | 4000 K | 2455 lm     | 129 lm/W | 2105 lm     | 111 lm/W |
| 27 W       | 3000 K | 3134 lm     | 116 lm/W | 2685 lm     | 100 lm/W |
|            | 3500 K | 3226 lm     | 119 lm/W | 2765 lm     | 102 lm/W |
|            | 4000 K | 3291 lm     | 122 lm/W | 2822 lm     | 105 lm/W |



## Angles réflecteurs

| Puissances         | OPT 23/28  | OPT 37/42  | OPT 49/57 |
|--------------------|------------|------------|-----------|
| 13 W - 19 W - 27 W | étroit 23° | médium 37° | large 49° |

# LEDY A

Dernier chiffre du code (.) par : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris



## ON / OFF

| Puissances   | Kelvin | OPT 49/57  | OPT 37/42  | OPT 23/28  |
|--------------|--------|------------|------------|------------|
| 13 W IRC >80 | 3000 K | 621123-(.) | 621133-(.) | 621143-(.) |
|              | 4000 K | 621124-(.) | 621134-(.) | 621144-(.) |
|              | 3500 K | 621125-(.) | 621135-(.) | 621145-(.) |
| 19 W IRC >80 | 3000 K | 621205-(.) | 621213-(.) | 621223-(.) |
|              | 4000 K | 621204-(.) | 621214-(.) | 621224-(.) |
|              | 3500 K | 621203-(.) | 621215-(.) | 621225-(.) |
| 27 W IRC >80 | 3000 K | 621503-(.) | 621513-(.) | 621523-(.) |
|              | 4000 K | 621504-(.) | 621514-(.) | 621524-(.) |
|              | 3500 K | 621505-(.) | 621515-(.) | 621525-(.) |

## ON / OFF

| Puissances   | Kelvin | OPT 49/57  | OPT 37/42  | OPT 23/28  |
|--------------|--------|------------|------------|------------|
| 13 W IRC >90 | 3000 K | 621533-(.) | 621543-(.) | 621553-(.) |
|              | 4000 K | 621534-(.) | 621544-(.) | 621554-(.) |
|              | 3500 K | 621535-(.) | 621545-(.) | 621555-(.) |
| 19 W IRC >90 | 3000 K | 621563-(.) | 621573-(.) | 621583-(.) |
|              | 4000 K | 621564-(.) | 621574-(.) | 621584-(.) |
|              | 3500 K | 621565-(.) | 621575-(.) | 621585-(.) |
| 27 W IRC >90 | 3000 K | 621593-(.) | 621603-(.) | 621613-(.) |
|              | 4000 K | 621594-(.) | 621604-(.) | 621614-(.) |
|              | 3500 K | 621595-(.) | 621605-(.) | 621615-(.) |