

LEDY B



Suspension


En aluminium et acier thermolaqué, cette suspension allie robustesse et élégance. Équipé d'un driver ON/OFF, d'un pavillon conique et d'un câble d'alimentation (L. 2 m, personnalisable), elle offre un éclairage optimal, idéale pour sublimer les vitrines, boutiques, hôtels, halls et banques d'accueil.

Garantie 5 ans

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Puissances	Kelvin	Flux IRC>80	lm/W	FLUX IRC>90	lm/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W



Angles réflecteurs

Puissances	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W - 19 W - 27 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°

LEDY B

Dernier chiffre du code (.) par : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris



ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >80	3000 K	622123-(.)	622133 -(.)	622143 -(.)
	4000 K	622124 -(.)	622134 -(.)	622144 -(.)
	3500 K	622125 -(.)	622135 -(.)	622145 -(.)
19 W IRC >80	3000 K	622205 -(.)	622213 -(.)	622223 -(.)
	4000 K	622204 -(.)	622214 -(.)	622224 -(.)
	3500 K	622203 -(.)	622215 -(.)	622225 -(.)
27 W IRC >80	3000 K	622503 -(.)	622513 -(.)	622523 -(.)
	4000 K	622504 -(.)	622514 -(.)	622524 -(.)
	3500 K	622505 -(.)	622515 -(.)	622525 -(.)

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >90	3000 K	622533 -(.)	622543 -(.)	622553 -(.)
	4000 K	622534 -(.)	622544 -(.)	622554 -(.)
	3500 K	622535 -(.)	622545 -(.)	622555 -(.)
19 W IRC >90	3000 K	622563 -(.)	622573 -(.)	622583 -(.)
	4000 K	622564 -(.)	622574 -(.)	622584 -(.)
	3500 K	622565 -(.)	622575 -(.)	622585 -(.)
27 W IRC >90	3000 K	622593 -(.)	622603 -(.)	622613 -(.)
	4000 K	622594 -(.)	622604 -(.)	622614 -(.)
	3500 K	622595 -(.)	622605 -(.)	622615 -(.)