

SNAK



Suspension avec adaptateur


En aluminium repoussé, cette suspension allie design contemporain et performance avec adaptateur. Équipée de filins et d'un câble d'alimentation (L. 3 m, personnalisable), elle est livrée avec un driver triphasé ON/OFF ou dimmable. Disponible en standard intérieur blanc / extérieur noir, elle s'intègre parfaitement dans les commerces, circulations, hôtels ou restaurants.

Garantie 5 ans

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Puissances	Kelvin	Flux IRC>80	lm/W	FLUX IRC>90	lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W



Angles réflecteurs

Puissances	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
27 W - 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

Rail standard TRIPHASÉ ou rail DALI 1 phase



SNAK

Dernier chiffre du code (.) par : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

RAL BICOLORE : Code 9990039 (N° de RAL à confirmer)

RAL sur demande : Code 9990000 (N° de RAL à confirmer)



ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	634163-(.)	634203-(.)	634223-(.)
	4000 K	634164-(.)	634204-(.)	634234-(.)
	3500 K	634165-(.)	634205-(.)	634235-(.)
40 W IRC >80	3000 K	634173-(.)	634213-(.)	634243-(.)
	4000 K	634174-(.)	634214-(.)	634244-(.)
	3500 K	634175-(.)	634215-(.)	634245-(.)
39 W IRC >80	3000 K	634183-(.)	634223-(.)	634253-(.)
	4000 K	634184-(.)	634224-(.)	634254-(.)

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	634263-(.)	634303-(.)	634333-(.)
	4000 K	634264-(.)	634304-(.)	634334-(.)
	3500 K	634265-(.)	634305-(.)	634335-(.)
40 W IRC >90	3000 K	634363-(.)	634313-(.)	634343-(.)
	4000 K	634364-(.)	634314-(.)	634344-(.)
	3500 K	634365-(.)	634315-(.)	634345-(.)
39 W IRC >90	3000 K	634373-(.)	634323-(.)	634353-(.)
	4000 K	634374-(.)	634324-(.)	634354-(.)
	3500 K	634375-(.)	634325-(.)	634355-(.)



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	639163-(.)	639203-(.)	639233-(.)
	4000 K	639164-(.)	639204-(.)	639234-(.)
	3500 K	639165-(.)	639205-(.)	639235-(.)
40 W IRC >80	3000 K	639173-(.)	639213-(.)	639243-(.)
	4000 K	639174-(.)	639214-(.)	639244-(.)
	3500 K	639175-(.)	639215-(.)	639245-(.)
39 W IRC >80	3000 K	639183-(.)	639223-(.)	639253-(.)
	4000 K	639184-(.)	639224-(.)	639254-(.)



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	639263-(.)	639303-(.)	639333-(.)
	4000 K	639264-(.)	639304-(.)	639334-(.)
	3500 K	639265-(.)	639305-(.)	639335-(.)
40 W IRC >90	3000 K	639283-(.)	639313-(.)	639343-(.)
	4000 K	639284-(.)	639314-(.)	639344-(.)
	3500 K	639285-(.)	639315-(.)	639345-(.)
39 W IRC >90	3000 K	639293-(.)	639323-(.)	639353-(.)
	4000 K	639294-(.)	639324-(.)	639354-(.)
	3500 K	639295-(.)	639325-(.)	639355-(.)

E27

Sans lampe	Code
Culot E27	634293-(.)

1-10 volts, coupure de phase ou **CASAMBI** (nous consulter)

Existe en Leds spécifiques

BOUCHERIE	BOULANGERIE	BOULANGERIE	POISSONNERIE	TEXTILE	ART
45 W	45 W	40 W	39 W	39 W	39 W
	Ø 21	Ø 17		IRC >90	IRC 98

Contactez nous