

ALBA




Projecteur sur adaptateur

En aluminium et acier thermolaqué, ce projecteur allie puissance et élégance. Équipé d'un driver intégré, d'un refroidisseur passif et d'un réflecteur métallisé, il garantit un IRC > 80 ou 90. Son adaptateur triphasé permet une installation flexible, idéale pour sublimer les vitrines, boutiques, commerces et espaces intérieurs.


Garantie 5 ans

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Sans accessoires



Puissances	Kelvin	Flux IRC>80	lm/W	Flux IRC>90	lm/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W



Accessoires

Désignation	Code
Volet coupe flux ATTENTION : <i>A commander avec le projecteur.</i> <i>Ne peut pas être rajouté</i>	599080-(.)
Nid d'abeille + cover transparent ATTENTION : Puissance max 40W	9990050
Cover transparent	9990049
Cover opale	9990046



Angles réflecteurs

Puissances	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W - 27 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°

Rail standard TRIPHASÉ



ALBA

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
	3000 K	230133-(.)	230143-(.)	230153-(.)
13 W IRC >80	4000 K	230134-(.)	230144-(.)	230154-(.)
	3500 K	230135-(.)	230145-(.)	230155-(.)
	3000 K	230273-(.)	230283-(.)	230293-(.)
27 W IRC >80	4000 K	230274-(.)	230284-(.)	230294-(.)
	3500 K	230275-(.)	230285-(.)	230295-(.)

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
	3000 K	230163-(.)	230173-(.)	230183-(.)
13 W IRC >90	4000 K	230164-(.)	230174-(.)	230184-(.)
	3500 K	230165-(.)	230175-(.)	230185-(.)
	3000 K	230303-(.)	230313-(.)	230323-(.)
27 W IRC >90	4000 K	230304-(.)	230314-(.)	230324-(.)
	3500 K	230305-(.)	230315-(.)	230325-(.)