

ALU 130 PLAF



Plafonnier

En aluminium et acier thermolaqué, conçue pour un éclairage à la fois fiable et élégant. Driver intégré et son refroidisseur passif garantit une durabilité accrue et un fonctionnement silencieux. Le réflecteur métallisé assure une lumière maîtrisée. Modifier la hauteur du tube sur demande.

Garantie 5 ans

IRC > 80 | RG1 | IP 20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Intégrée




23°
37°
49°



1 kg




Puissance	Kelvin	Flux IRC>80	lm/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W



Angles réflecteurs

Puissances	OPT 23	OPT 37	OPT 49
13 – 27	23°	37°	49°

Options

Désignation	Code	
Cover transparent	9990049	
Cover opale	9990046	
Cover nid d'abeille	9990050	

ALU 130 PLAF

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON/OFF

Puissance	Kelvin	OPT 23	OPT 37	OPT 49
13 W	3000 K	ALU003-(.)	ALU023-(.)	ALU043-(.)
	4000 K	ALU004-(.)	ALU024-(.)	ALU044-(.)
27 W	3000 K	ALU063-(.)	ALU083-(.)	ALU0A3-(.)
	4000 K	ALU064-(.)	ALU084-(.)	ALU0A4-(.)



Puissance	Kelvin	OPT 23	OPT 37	OPT 49
13 W	3000 K	ALU013-(.)	ALU033-(.)	ALU053-(.)
	4000 K	ALU014-(.)	ALU034-(.)	ALU054-(.)
27 W	3000 K	ALU073-(.)	ALU093-(.)	ALU0B3-(.)
	4000 K	ALU074-(.)	ALU094-(.)	ALU0B4-(.)