

ALU 130 SUSP



Suspension tubulaire

En aluminium et acier thermolaqué, conçue pour un éclairage à la fois fiable et élégant. Driver intégré et son refroidisseur passif garantit une durabilité accrue et un fonctionnement silencieux. Le réflecteur métallisé assure une lumière maîtrisée. Patère avec 1 m de câble (d'autres longueurs sont disponibles sur demande), en cordon tissu pour la version ON/OFF ou en silicone pour la version DALI. Modifier la hauteur du tube sur demande.

Garantie 5 ans

IRC > 80 | RG1 | IP 20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Intégrée




23°
37°
49°



1,5 kg




Puissance	Kelvin	Flux IRC>80	lm/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W



Angles réflecteurs

Puissances	OPT 23	OPT 37	OPT 49
13 – 27	23°	37°	49°

Options

Désignation	Code	
Cover transparent	9990049	
Cover opale	9990046	
Cover nid d'abeille	9990050	

ALU 130 SUSP

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON/OFF

Puissance	Kelvin	OPT 23	OPT 37	OPT 49
13 W	3000 K	ALU0C3-(.)	ALU0E3-(.)	ALU0G3-(.)
	4000 K	ALU0C4-(.)	ALU0E4-(.)	ALU0G4-(.)
27 W	3000 K	ALU0I3-(.)	ALU0K3-(.)	ALU0M3-(.)
	4000 K	ALU0I4-(.)	ALU0K4-(.)	ALU0M4-(.)



Puissance	Kelvin	OPT 23	OPT 37	OPT 49
13 W	3000 K	ALU0D3-(.)	ALU0F3-(.)	ALU0H3-(.)
	4000 K	ALU0D4-(.)	ALU0F4-(.)	ALU0H4-(.)
27 W	3000 K	ALU0J3-(.)	ALU0L3-(.)	ALU0N3-(.)
	4000 K	ALU0J4-(.)	ALU0L4-(.)	ALU0N4-(.)