


BRIOLED BRILLANT

Encastré

En aluminium et acier thermolaqué, cet encastré allie élégance et performance. Équipé d'un réflecteur métallisé, il garantit un confort visuel optimal et un IRC > 80 ou 90 pour un rendu des couleurs fidèle. Son driver déporté (ON/OFF ou dimmable) et son refroidisseur passif assurent une durabilité optimale, tandis que sa fixation par ressorts permet une installation stable. Idéal pour les bureaux, circulations et hôtels, ainsi que pour les projets de relamping.





Garantie 5 ans

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Déportée
23° - 28°
37° - 42°
49° - 57°
0,6 kg

Puissances	Kelvin	Flux IRC>80	lm/W	Flux IRC>90	lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 k	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 k	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 k	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 k	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 k	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W



Angles réflecteurs

Puissances	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W - 27 W - 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W - 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

BRIOLED BRILLANT

Luminaire réflecteur brillant collerette peinte (blanc, noir ou gris)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	760203-(.)	760223-(.)	760213-(.)
	4000 K	760204-(.)	760224-(.)	760214-(.)
	3500 K	760205-(.)	760225-(.)	760215-(.)
27 W IRC >80	3000 K	760273-(.)	760283-(.)	760293-(.)
	4000 K	760274-(.)	760284-(.)	760294-(.)
	3500 K	760275-(.)	760285-(.)	760295-(.)
40 W IRC >80	3000 K	760503-(.)	760413-(.)	760423-(.)
	4000 K	760504-(.)	760414-(.)	760424-(.)
	3500 K	760505-(.)	760415-(.)	760425-(.)
39 W IRC >80	3000 K	760393-(.)	760453-(.)	760463-(.)
	4000 K	760394-(.)	760454-(.)	760464-(.)
45 W IRC >80	3000 K	760573-(.)	760483-(.)	760473-(.)
	4000 K	760574-(.)	760484-(.)	760474-(.)



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	727193-(.)	727203-(.)	727213-(.)
	4000 K	727194-(.)	727204-(.)	727214-(.)
	3500 K	727195-(.)	727205-(.)	727215-(.)
27 W IRC >80	3000 K	727273-(.)	727283-(.)	727293-(.)
	4000 K	727274-(.)	727284-(.)	727294-(.)
	3500 K	727275-(.)	727285-(.)	727295-(.)
40 W IRC >80	3000 K	727403-(.)	727413-(.)	727423-(.)
	4000 K	727404-(.)	727414-(.)	727424-(.)
	3500 K	727405-(.)	727415-(.)	727425-(.)
39 W IRC >80	3000 K	727393-(.)	727433-(.)	727443-(.)
	4000 K	727394-(.)	727434-(.)	727444-(.)
45 W IRC >80	3000 K	727453-(.)	727463-(.)	727473-(.)
	4000 K	727454-(.)	727464-(.)	727474-(.)

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	726193-(.)	726203-(.)	726213-(.)
	4000 K	726194-(.)	726204-(.)	726214-(.)
	3500 K	726195-(.)	726205-(.)	726215-(.)
27 W IRC >90	3000 K	726273-(.)	726283-(.)	726293-(.)
	4000 K	726274-(.)	726284-(.)	726294-(.)
	3500 K	726275-(.)	726285-(.)	726295-(.)
40 W IRC >90	3000 K	726403-(.)	726413-(.)	726423-(.)
	4000 K	726404-(.)	726414-(.)	726424-(.)
	3500 K	726405-(.)	726415-(.)	726425-(.)
39 W IRC >90	3000 K	726393-(.)	726433-(.)	726443-(.)
	4000 K	726394-(.)	726434-(.)	726444-(.)
45 W IRC >90	3000 K	726453-(.)	726463-(.)	726473-(.)
	4000 K	726454-(.)	726464-(.)	726474-(.)
	3500 K	726455-(.)	726465-(.)	726475-(.)



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	728193-(.)	728203-(.)	728213-(.)
	4000 K	728194-(.)	728204-(.)	728214-(.)
	3500 K	728195-(.)	728205-(.)	728215-(.)
27 W IRC >90	3000 K	728273-(.)	728283-(.)	728293-(.)
	4000 K	728274-(.)	728284-(.)	728294-(.)
	3500 K	728275-(.)	728285-(.)	728295-(.)
40 W IRC >90	3000 K	728403-(.)	728413-(.)	728423-(.)
	4000 K	728404-(.)	728414-(.)	728424-(.)
	3500 K	728405-(.)	728415-(.)	728425-(.)
39 W IRC >90	3000 K	728393-(.)	728433-(.)	728443-(.)
	4000 K	728394-(.)	728434-(.)	728444-(.)
45 W IRC >90	3000 K	728453-(.)	728463-(.)	728473-(.)
	4000 K	728454-(.)	728464-(.)	728474-(.)
	3500 K	728455-(.)	728465-(.)	728475-(.)

1-10 volts, coupure de phase ou **CASAMBI** (nous consulter)