


CRISTO



Encastré

En acier thermolaqué, cet encastré est équipé d'un réflecteur avec diffuseur microprisme et opale en retrait, offrant un UGR < 19 pour un confort visuel optimal. Son driver déporté (ON/OFF ou dimmable) et son refroidisseur passif garantissent une durabilité optimale. Sa fixation par ressorts assure une installation stable et rapide. Idéal pour les bureaux, circulations et hôtellerie.

Garantie 5 ans


IRC > 80 | UGR < 19 | RG1 | IP20 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H




Déportée 1.3 kg

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
13 W	3000 K	1045 lm	80 lm/W
	3500 K	1075 lm	83 lm/W
	4000 K	1100 lm	85 lm/W
19 W	3000 K	1470 lm	78 lm/W
	3500 K	1495 lm	79 lm/W
	4000 K	1530 lm	81 lm/W
27 W	3000 K	2003 lm	74 lm/W
	3500 K	2037 lm	75 lm/W
	4000 K	2054 lm	76 lm/W
40 W	3000 K	2910 lm	73 lm/W
	3500 K	3017 lm	75 lm/W
	4000 K	3071 lm	77 lm/W
39 W	3000 K	3524 lm	90 lm/W
	3500 K	—	—
	4000 K	3710 lm	95 lm/W

De 13 à 27W



39 et 40W



CRISTO

ON / OFF

Puissances	Kelvin	Code Blanc	Code Blanc/Noir
13 W	3000 K	7631331	7631332
	4000 K	7631341	7631342
	3500 K	7631351	7631352
19 W	3000 K	7631931	7631932
	4000 K	7631941	7631942
	3500 K	7631951	7631952
27 W	3000 K	7632731	7632732
	4000 K	7632741	7632742
	3500 K	7632751	7632752
40 W	3000 K	7634031	7634032
	4000 K	7634041	7634042
	3500 K	7634051	7634052
39 W	3000 K	7633931	7633932
	4000 K	7633941	7633942
	3500 K	7633951	7633952



Puissances	Kelvin	Code Blanc	Code Blanc/Noir
13 W	3000 K	7641331	7641332
	4000 K	7641341	7641342
	3500 K	7641351	7641352
19 W	3000 K	7641931	7641932
	4000 K	7641941	7641942
	3500 K	7641951	7641952
27 W	3000 K	7642731	7642732
	4000 K	7642741	7642742
	3500 K	7642751	7642752
40 W	3000 K	7644031	7644032
	4000 K	7644041	7644042
	3500 K	7644051	7644052
39 W	3000 K	7643931	7643932
	4000 K	7643941	7643942
	3500 K	7643951	7643952