

DECO CASAMBI

DOWNLIGHT

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver dimmable déporté
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé et réflecteur aluminium thermo-laqué structuré MAT pour un meilleur confort visuel.
Fixation au plafond par 2 ressorts.


Gradation par système CASAMBI

Permet le contrôle de la lumière sans fil, via l'application à télécharger ou par bouton poussoir
Plage de gradation 1 à 100%

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, etc...




CASAMBI
Application bluetooth à télécharger

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Normes



Garantie

5 ans

Option



RAL (sur demande)
Code : 9990000
(N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W

Autres puissances nous consulter

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 40W	étroit 23°	médium 37°	large 49°



luminaire mono-chrome (blanc, noir ou gris)

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

GRADATION CASAMBI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	590153(-.)	590203(-.)	590213(-.)
	4000 K	590154(-.)	590204(-.)	590214(-.)
	3500 K	590155(-.)	590205(-.)	590215(-.)
40 W IRC >80	3000 K	590283(-.)	590273(-.)	590293(-.)
	4000 K	590284(-.)	590274(-.)	590294(-.)
	3500 K	590285(-.)	590275(-.)	590295(-.)

GRADATION CASAMBI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	590193(-.)	590223(-.)	590243(-.)
	4000 K	590194(-.)	590224(-.)	590244(-.)
	3500 K	590195(-.)	590225(-.)	590245(-.)
40 W IRC >90	3000 K	590263(-.)	590233(-.)	590253(-.)
	4000 K	590264(-.)	590234(-.)	590254(-.)
	3500 K	590265(-.)	590235(-.)	590255(-.)