

DELTA 3


Suspension multidirectionnelle

En acier et aluminium thermolaqué, cette suspension allie robustesse et polyvalence. Équipée d'un filin et câble d'alimentation (L. 3 m), elle est parfaite pour éclairer avec précision les bureaux, hôtels, magasins et halls.




Garantie 5 ans

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Puissances	Kelvin	Flux IRC>80	lm/W	Flux IRC>90	lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W



Angles réflecteurs

Puissances	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W - 27 W - 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°



Système de suspension avec filins en triangulation

DELTA 3

RAL sur demande : Dernier chiffre du code (.) par ① = Blanc ② = Noir ⑤ = Gris

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	607193-(.)	607203-(.)	607213-(.)
	4000 K	607194-(.)	607204-(.)	607214-(.)
	3500 K	607195-(.)	607205-(.)	607215-(.)
27 W IRC >80	3000 K	607273-(.)	607283-(.)	607293-(.)
	4000 K	607274-(.)	607284-(.)	607294-(.)
	3500 K	607275-(.)	607285-(.)	607295-(.)
40 W IRC >80	3000 K	607403-(.)	607413-(.)	607423-(.)
	4000 K	607404-(.)	607414-(.)	607424-(.)
	3500 K	607405-(.)	607415-(.)	607425-(.)
39 W IRC >80	3000 K	607393-(.)	607383-(.)	607373-(.)
	4000 K	607394-(.)	607384-(.)	607374-(.)

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	617193-(.)	617203-(.)	617213-(.)
	4000 K	617194-(.)	617204-(.)	617214-(.)
	3500 K	617195-(.)	617205-(.)	617215-(.)
27 W IRC >90	3000 K	617273-(.)	617283-(.)	617293-(.)
	4000 K	617274-(.)	617284-(.)	617294-(.)
	3500 K	617275-(.)	617285-(.)	617295-(.)
40 W IRC >90	3000 K	617403-(.)	617413-(.)	617423-(.)
	4000 K	617404-(.)	617414-(.)	617424-(.)
	3500 K	617405-(.)	617415-(.)	617425-(.)
39 W IRC >90	3000 K	617393-(.)	617383-(.)	617373-(.)
	4000 K	617394-(.)	617384-(.)	617374-(.)
	3500 K	617395-(.)	617385-(.)	617375-(.)



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	603193-(.)	603203-(.)	603213-(.)
	4000 K	603194-(.)	603204-(.)	603214-(.)
	3500 K	603195-(.)	603205-(.)	603215-(.)
27 W IRC >80	3000 K	603273-(.)	603283-(.)	603293-(.)
	4000 K	603274-(.)	603284-(.)	603294-(.)
	3500 K	603275-(.)	603285-(.)	603295-(.)
40 W IRC >80	3000 K	603403-(.)	603413-(.)	603423-(.)
	4000 K	603404-(.)	603414-(.)	603424-(.)
	3500 K	603405-(.)	603415-(.)	603425-(.)
39 W IRC >80	3000 K	603393-(.)	603383-(.)	603373-(.)
	4000 K	603394-(.)	603384-(.)	603374-(.)



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	613193-(.)	613203-(.)	613213-(.)
	4000 K	613194-(.)	613204-(.)	613214-(.)
	3500 K	613195-(.)	613205-(.)	613215-(.)
27 W IRC >90	3000 K	613273-(.)	613283-(.)	613293-(.)
	4000 K	613274-(.)	613284-(.)	613294-(.)
	3500 K	613275-(.)	613285-(.)	613295-(.)
40 W IRC >90	3000 K	613403-(.)	613413-(.)	613423-(.)
	4000 K	613404-(.)	613414-(.)	613424-(.)
	3500 K	613405-(.)	613415-(.)	613425-(.)
39 W IRC >90	3000 K	613393-(.)	613383-(.)	613373-(.)
	4000 K	613394-(.)	613384-(.)	613374-(.)
	3500 K	613395-(.)	613385-(.)	613375-(.)

1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)

Existe en Leds spécifiques

BOUCHERIE	BOULANGERIE	BOULANGERIE	POISSONNERIE	TEXTILE	ART
45 W	45 W	40 W	39 W	39 W	39 W
	Ø 21	Ø 17		IRC >90	IRC >98

Contactez nous