


DELTA 4




Suspension multidirectionnelle


En acier et aluminium thermolaqué, cette suspension allie robustesse et polyvalence. Équipée d'un filin et câble d'alimentation (L. 3 m), elle est parfaite pour éclairer avec précision les bureaux, hôtels, magasins et halls.

Garantie 5 ans

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Puissances	Kelvin	Flux IRC>80	lm/W	Flux IRC>90	lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W



Angles réflecteurs

Puissances	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W - 27 W - 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°



Système de suspension avec filins en triangulation

DELTA 4

RAL sur demande : Dernier chiffre du code (.) par ① = Blanc ② = Noir ⑤ = Gris

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	606193-(.)	606203-(.)	606213-(.)
	4000 K	606194-(.)	606204-(.)	606214-(.)
	3500 K	606195-(.)	606205-(.)	606215-(.)
27 W IRC >80	3000 K	606273-(.)	606283-(.)	606293-(.)
	4000 K	606274-(.)	606284-(.)	606294-(.)
	3500 K	606275-(.)	606285-(.)	606295-(.)
40 W IRC >80	3000 K	606403-(.)	606413-(.)	606423-(.)
	4000 K	606404-(.)	606414-(.)	606424-(.)
	3500 K	606405-(.)	606415-(.)	606425-(.)
39 W IRC >80	3000 K	606393-(.)	606383-(.)	606373-(.)
	4000 K	606394-(.)	606384-(.)	606374-(.)

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	620193-(.)	620203-(.)	620213-(.)
	4000 K	620194-(.)	620204-(.)	620214-(.)
	3500 K	620195-(.)	620205-(.)	620215-(.)
27 W IRC >90	3000 K	620273-(.)	620283-(.)	620293-(.)
	4000 K	620274-(.)	620284-(.)	620294-(.)
	3500 K	620275-(.)	620285-(.)	620295-(.)
40 W IRC >90	3000 K	620403-(.)	620413-(.)	620423-(.)
	4000 K	620404-(.)	620414-(.)	620424-(.)
	3500 K	620405-(.)	620415-(.)	620425-(.)
39 W IRC >90	3000 K	620393-(.)	620383-(.)	620373-(.)
	4000 K	620394-(.)	620384-(.)	620374-(.)
	3500 K	620395-(.)	620385-(.)	620375-(.)



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	625193-(.)	625203-(.)	625213-(.)
	4000 K	625194-(.)	625204-(.)	625214-(.)
	3500 K	625195-(.)	625205-(.)	625215-(.)
27 W IRC >80	3000 K	625273-(.)	625283-(.)	625293-(.)
	4000 K	625274-(.)	625284-(.)	625294-(.)
	3500 K	625275-(.)	625285-(.)	625295-(.)
40 W IRC >80	3000 K	625403-(.)	625413-(.)	625423-(.)
	4000 K	625404-(.)	625414-(.)	625424-(.)
	3500 K	625405-(.)	625415-(.)	625425-(.)
39 W IRC >80	3000 K	625393-(.)	625383-(.)	625373-(.)
	4000 K	625394-(.)	625384-(.)	625374-(.)



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	635193-(.)	635203-(.)	635213-(.)
	4000 K	635194-(.)	635204-(.)	635214-(.)
	3500 K	635195-(.)	635205-(.)	635215-(.)
27 W IRC >90	3000 K	635273-(.)	635283-(.)	635293-(.)
	4000 K	635274-(.)	635284-(.)	635294-(.)
	3500 K	635275-(.)	635285-(.)	635295-(.)
40 W IRC >90	3000 K	635403-(.)	635413-(.)	635423-(.)
	4000 K	635404-(.)	635414-(.)	635424-(.)
	3500 K	635405-(.)	635415-(.)	635425-(.)
39 W IRC >90	3000 K	635393-(.)	635383-(.)	635373-(.)
	4000 K	635394-(.)	635384-(.)	635374-(.)
	3500 K	635395-(.)	635385-(.)	635375-(.)

1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)

Existe en Leds spécifiques

BOUCHERIE	BOULANGERIE	BOULANGERIE	POISSONNERIE	TEXTILE	ART
45 W	45 W	40 W	39 W	39 W	39 W
	Ø 21	Ø 17		IRC >90	IRC >98

Contactez nous