

ELYSA

Applique murale L.600


En acier thermolaqué, conçue pour un éclairage LED direct asymétrique et indirect à faisceau symétrique ou asymétrique resserré. Elle offre une lumière localisée, tout en assurant un excellent confort visuel et une maîtrise précise de l'éclairage. Elle est équipée, en standard, d'un câblage à double allumage et d'un bornier à connexion rapide pour une installation simplifiée. Idéale pour les espaces intérieurs tels que bureaux, chambres ou salles de conférences.

Garantie 5 ans

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
23 W	3000 K	3273 Lm	142 lm/W
	4000 K	3482 Lm	151 lm/W
24 W	3000 K	2651 Lm	110 lm/W
	4000 K	2787 Lm	116 lm/W



Accessoires

Désignation	CODE
-------------	------

Interrupteur ELYSA direct 999040-(.)

Interrupteur ELYSA indirect 999041-(.)

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir
Position Droite ou Gauche à préciser
Eclairage Direct ou Indirect à préciser



Désignation	CODE
-------------	------

Tirette ELYSA direct L.230 9990421


Tirette ELYSA indirect L.230 9990431

Plus Value cordelette 999450



Disponible uniquement en Blanc

Dimension spéciale avec accessoires



ELYSA

Dernier chiffre du code (.) ① = Blanc ; ● = Noir ; ● = Gris

ELYSA 600 47 W - ON / OFF

Puissances	Kelvin	Code
1x24W indirect opale 2651 lm + 1x23W direct asymetrique 3273 lm	3000 K	163243-(.)
1x24W indirect opale 2787 lm + 1x23W direct asymetrique 3482 lm	4000 K	163244-(.)

ELYSA 600 46 W - ON / OFF

Puissances	Kelvin	Code
2x23W direct asymetrique / indirect asymetrique 2 x 3273 lm	3000 K	163233-(.)
2x23W direct asymetrique / indirect asymetrique 2 x 3482 lm	4000 K	163234-(.)

ELYSA 600 47 W - DALI

Puissances	Kelvin	Code
1x24W indirect opale 2651 lm + 1x23W direct asymetrique 3273 lm	3000 K	163473-(.)
1x24W indirect opale 2787 lm + 1x23W direct asymetrique 3482 lm	4000 K	163474-(.)