

LEDY A



Suspension


En aluminium et acier thermolaqué, cette suspension allie robustesse et élégance. Équipé d'un driver ON/OFF, d'un pavillon conique et d'un câble d'alimentation (L. 2 m, personnalisable), elle offre un éclairage optimal, idéale pour sublimer les vitrines, boutiques, hôtels, halls et banques d'accueil.

Garantie 5 ans

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Puissances	Kelvin	Flux IRC>80	lm/W	FLUX IRC>90	lm/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W



Angles réflecteurs

Puissances	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W - 19 W - 27 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°

LEDY A

Dernier chiffre du code (.) par : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris



ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >80	3000 K	621123-(.)	621133-(.)	621143-(.)
	4000 K	621124-(.)	621134-(.)	621144-(.)
	3500 K	621125-(.)	621135-(.)	621145-(.)
19 W IRC >80	3000 K	621205-(.)	621213-(.)	621223-(.)
	4000 K	621204-(.)	621214-(.)	621224-(.)
	3500 K	621203-(.)	621215-(.)	621225-(.)
27 W IRC >80	3000 K	621503-(.)	621513-(.)	621523-(.)
	4000 K	621504-(.)	621514-(.)	621524-(.)
	3500 K	621505-(.)	621515-(.)	621525-(.)

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >90	3000 K	621533-(.)	621543-(.)	621553-(.)
	4000 K	621534-(.)	621544-(.)	621554-(.)
	3500 K	621535-(.)	621545-(.)	621555-(.)
19 W IRC >90	3000 K	621563-(.)	621573-(.)	621583-(.)
	4000 K	621564-(.)	621574-(.)	621584-(.)
	3500 K	621565-(.)	621575-(.)	621585-(.)
27 W IRC >90	3000 K	621593-(.)	621603-(.)	621613-(.)
	4000 K	621594-(.)	621604-(.)	621614-(.)
	3500 K	621595-(.)	621605-(.)	621615-(.)