

LINEA



Encastré haute performance

En acier thermolaqué, cet encastré est conçu pour une fixation par ressorts ou une pose sur rail porteur en T (type 600 x 600). Son driver déporté ON/OFF ou dimmable garantit un éclairage performant et homogène. Idéal pour les magasins, grandes surfaces, zones de circulation et dessus de caisses.

Garantie 5 ans

IRC > 80 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
15 W	3000 K	1674 lm	112 lm/W
	4000 K	1760 lm	117 lm/W
25 W	3000 K	2699 lm	108 lm/W
	4000 K	2838 lm	114 lm/W
30 W	3000 K	3347 lm	112 lm/W
	4000 K	3520 lm	117 lm/W

ON / OFF

Puissances	Kelvin	Code
15 W L.595	3000 K	150173-(.)
	4000 K	150174-(.)
25 W L.595	3000 K	150243-(.)
	4000 K	150244-(.)
30 W L.1195	3000 K	150263-(.)
	4000 K	150264-(.)



Puissances	Kelvin	Code
15 W L.595	3000 K	150183-(.)
	4000 K	150184-(.)
25 W L.595	3000 K	150253-(.)
	4000 K	150254-(.)
30 W L.1195	3000 K	150273-(.)
	4000 K	150274-(.)

