

MEMBA



Suspension avec adaptateur


En aluminium repoussé, cette suspension allie design contemporain et performance avec adaptateur. Équipée de filins et d'un câble d'alimentation (L. 3 m, personnalisable), elle est livrée avec un driver triphasé ON/OFF ou dimmable. Disponible en standard intérieur blanc / extérieur noir, elle s'intègre parfaitement dans les commerces, circulations, hôtels ou restaurants.

Garantie 5 ans

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Puissances	Kelvin	Flux IRC>80	lm/W	FLUX IRC>90	lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W



Angles réflecteurs

Puissances	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
27 W - 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

Rail standard TRIPHASÉ ou rail DALI 1 phase



MEMBA

RAL BICOLORE : Code 9990039 (N° de RAL à confirmer)



ON / OFF - Adaptateur triphasé

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	6191639	6192039	6192339
	4000 K	6191649	6192049	6192349
	3500 K	6191659	6192059	6192359
40 W IRC >80	3000 K	6191739	6192139	6192439
	4000 K	6191749	6192149	6192449
	3500 K	6191759	6192159	6192459
39 W IRC >80	3000 K	6191839	6192239	6192539
	4000 K	6191849	6192249	6192549

ON / OFF - Adaptateur triphasé

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	6192639	6193039	6193339
	4000 K	6192649	6193049	6193349
	3500 K	6192659	6193059	6193359
40 W IRC >90	3000 K	6192839	6193139	6193439
	4000 K	6192849	6193149	6193449
	3500 K	6192859	6193159	6193459
39 W IRC >90	3000 K	6192939	6193239	6193539
	4000 K	6192949	6193249	6193549
	3500 K	6192959	6193259	6193559

DALI - Adaptateur 1 phase

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	6301639	6302039	6302339
	4000 K	6301649	6302049	6302349
	3500 K	6301659	6302059	6302359
40 W IRC >80	3000 K	6301739	6302139	6302439
	4000 K	6301749	6302149	6302449
	3500 K	6301759	6302159	6302459
39 W IRC >80	3000 K	6301839	6302239	6302539
	4000 K	6301849	6302249	6302549

DALI - Adaptateur 1 phase

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	6302639	6303039	6303339
	4000 K	6302649	6303049	6303349
	3500 K	6302659	6303059	6303359
40 W IRC >90	3000 K	6302839	6303139	6303439
	4000 K	6302849	6303149	6303449
	3500 K	6302859	6303159	6303459
39 W IRC >90	3000 K	6302939	6303239	6303539
	4000 K	6302949	6303249	6303549
	3500 K	6302959	6303259	6303559

E27 - Adaptateur triphasé

Sans lampe	Code
Culot E27	6191719

1-10 volts, coupure de phase ou **CASAMBI** (nous consulter)

Existe en Leds spécifiques

BOUCHERIE	BOULANGERIE	BOULANGERIE	POISSONNERIE	TEXTILE	ART
45 W	45 W	40 W	39 W	39 W	39 W
	Ø 21	Ø 17		IRC >90	IRC 98

Contactez nous