

# DOMILED 3




## Spot encastré basculant


En acier et aluminium thermolaqué, cet encastré basculant allie polyvalence et performance. Équipé d'un driver déporté ON/OFF ou dimmable, d'un refroidisseur passif et d'un réflecteur métallisé, garantissant une durabilité optimale. Sa fixation par ressorts permet une installation stable et discrète. Idéal pour les bureaux, circulations, magasins et hôtels.

### Garantie 5 ans

IRC > 80 OU 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Puissances	Kelvin	Flux IRC>80	lm/W	Flux IRC>90	lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W




535 x 205

19W - 27 W



115

De 40 à 45W



135



515 x 180

### Angles réflecteurs

Puissances	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W - 27 W - 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W - 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

# DOMILED 3

Dernier chiffre du code (.) : **2** = Noir (intérieur + face) ; **5** = Gris (intérieur noir - face grise)

## ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	261293-(.)	261253-(.)	261263-(.)
	4000 K	261294-(.)	261254-(.)	261264-(.)
	3500 K	261295-(.)	261255-(.)	261265-(.)
27 W IRC >80	3000 K	261193-(.)	261273-(.)	261303-(.)
	4000 K	261194-(.)	261274-(.)	261304-(.)
	3500 K	261195-(.)	261275-(.)	261305-(.)
40 W IRC >80	3000 K	261593-(.)	261313-(.)	261323-(.)
	4000 K	261594-(.)	261314-(.)	261324-(.)
	3500 K	261595-(.)	261315-(.)	261325-(.)
39 W IRC >80	3000 K	261693-(.)	261333-(.)	261343-(.)
	4000 K	261694-(.)	261334-(.)	261344-(.)
45 W IRC >80	3000 K	261773-(.)	261353-(.)	261363-(.)
	4000 K	261774-(.)	261354-(.)	261364-(.)

## ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	216193-(.)	216203-(.)	216213-(.)
	4000 K	216194-(.)	216204-(.)	216214-(.)
	3500 K	216195-(.)	216205-(.)	216215-(.)
27 W IRC >90	3000 K	216273-(.)	216283-(.)	216293-(.)
	4000 K	216274-(.)	216284-(.)	216294-(.)
	3500 K	216275-(.)	216285-(.)	216295-(.)
40 W IRC >90	3000 K	216403-(.)	216413-(.)	216423-(.)
	4000 K	216404-(.)	216414-(.)	216424-(.)
	3500 K	216405-(.)	216415-(.)	216425-(.)
39 W IRC >90	3000 K	216393-(.)	216433-(.)	216443-(.)
	4000 K	216394-(.)	216434-(.)	216444-(.)
45 W IRC >90	3500 K	216395-(.)	216435-(.)	216445-(.)
	3000 K	216453-(.)	216463-(.)	216473-(.)
45 W IRC >90	4000 K	216454-(.)	216464-(.)	216474-(.)
	3500 K	216455-(.)	216465-(.)	216475-(.)



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	217193-(.)	217203-(.)	217213-(.)
	4000 K	217194-(.)	217204-(.)	217214-(.)
	3500 K	217195-(.)	217205-(.)	217215-(.)
27 W IRC >80	3000 K	217273-(.)	217283-(.)	217293-(.)
	4000 K	217274-(.)	217284-(.)	217294-(.)
	3500 K	217275-(.)	217285-(.)	217295-(.)
40 W IRC >80	3000 K	217403-(.)	217413-(.)	217423-(.)
	4000 K	217404-(.)	217414-(.)	217424-(.)
	3500 K	217405-(.)	217415-(.)	217425-(.)
39 W IRC >80	3000 K	217393-(.)	217433-(.)	217443-(.)
	4000 K	217394-(.)	217434-(.)	217444-(.)
45 W IRC >80	3000 K	217453-(.)	217463-(.)	217473-(.)
	4000 K	217454-(.)	217464-(.)	217474-(.)



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	218193-(.)	218203-(.)	218213-(.)
	4000 K	218194-(.)	218204-(.)	218214-(.)
	3500 K	218195-(.)	218205-(.)	218215-(.)
27 W IRC >90	3000 K	218273-(.)	218283-(.)	218293-(.)
	4000 K	218274-(.)	218284-(.)	218294-(.)
	3500 K	218275-(.)	218285-(.)	218295-(.)
40 W IRC >90	3000 K	218403-(.)	218413-(.)	218423-(.)
	4000 K	218404-(.)	218414-(.)	218424-(.)
	3500 K	218405-(.)	218415-(.)	218425-(.)
39 W IRC >90	3000 K	218393-(.)	218433-(.)	218443-(.)
	4000 K	218394-(.)	218434-(.)	218444-(.)
45 W IRC >90	3500 K	218395-(.)	218435-(.)	218445-(.)
	3000 K	218453-(.)	218463-(.)	218473-(.)
45 W IRC >90	4000 K	218454-(.)	218464-(.)	218474-(.)
	3500 K	218455-(.)	218465-(.)	218475-(.)

1-10 volts, coupure de phase ou **CASAMBI** (nous consulter)

### Existe en Leds spécifiques

BOUCHERIE	BOULANGERIE	BOULANGERIE	POISSONNERIE	TEXTILE	ART
45 W	45 W	40 W	39 W	39 W	39 W
	Ø 21	Ø 17		IRC >90	IRC >98

Contactez nous