

NINA 44



Applique étanche

En acier thermolaqué, fiable et résistante, elle allie simplicité et performance. Design épuré assurant une diffusion homogène et fiable. Equipé d'un driver ON/OFF et un diffuseur en polycarbonate satiné, elle offre un éclairage direct et homogène. Son installation est facilitée par un boîtier de raccordement IP44. Conçue pour les environnements humides comme les salles de bains, garages.


Garantie 5 ans

IRC > 80 | RG1 | IP44 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H




Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
12 W	3000 K	1326 lm	111 lm/W
	4000 K	1394 lm	116 lm/W
17 W	3000 K	2183 lm	128 lm/W
	4000 K	2295 lm	135 lm/W
24 W	3000 K	2651 lm	110 lm/W
	4000 K	2787 lm	116 lm/W

NINA 44 - L305



NINA 44 - L600



L305 ON / OFF - Classe I

Puissances	Kelvin	Code
12 W	3000 K	141123-(.)
	4000 K	141124-(.)

L600 ON / OFF - Classe I

Puissances	Kelvin	Code
17 W	3000 K	141243-(.)
	4000 K	141244-(.)
24 W	3000 K	141173-(.)
	4000 K	141174-(.)

L305 ON / OFF - Classe II

Puissances	Kelvin	Code
12 W	3000 K	141133-(.)
	4000 K	141134-(.)

L600 ON / OFF - Classe II

Puissances	Kelvin	Code
17 W	3000 K	141253-(.)
	4000 K	141254-(.)
24 W	3000 K	141183-(.)
	4000 K	141184-(.)

Autres puissances possibles à la demande sur fabrication spéciale.

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris