

POLY 400

Suspension avec adaptateur

En acier thermolaqué et vasque en polycarbonate, cette suspension allie solidité et légèreté. Équipée de fils et d'un câble d'alimentation (L. 3 m, personnalisable), elle est livrée avec un driver triphasé ON/OFF ou DALI 1 phase. Elle s'adapte aux commerces, hôtels, restaurants et espaces intérieurs.




Garantie 5 ans

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Puissances	Kelvin	Flux IRC>80	lm/W	FLUX IRC>90	lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	147 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W



Angles réflecteurs

Puissances	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
27 W - 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W - 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

Rail standard TRIPHASÉ ou rail DALI 1 phase



POLY 400

Dernier chiffre du code (.) par : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	602163-(.)	602203-(.)	602233-(.)
	4000 K	602164-(.)	602204-(.)	602234-(.)
	3500 K	602165-(.)	602205-(.)	602235-(.)
40 W IRC >80	3000 K	602173-(.)	602213-(.)	602243-(.)
	4000 K	602174-(.)	602214-(.)	602244-(.)
	3500 K	602175-(.)	602215-(.)	602245-(.)
39 W IRC >80	3000 K	602183-(.)	602223-(.)	602253-(.)
	4000 K	602184-(.)	602224-(.)	602254-(.)
45 W IRC >80	3000 K	602423-(.)	602433-(.)	602443-(.)
	4000 K	602424-(.)	602434-(.)	602444-(.)

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	602263-(.)	602303-(.)	602333-(.)
	4000 K	602264-(.)	602304-(.)	602334-(.)
	3500 K	602265-(.)	602305-(.)	602335-(.)
40 W IRC >90	3000 K	602363-(.)	602313-(.)	602343-(.)
	4000 K	602364-(.)	602314-(.)	602344-(.)
	3500 K	602365-(.)	602315-(.)	602345-(.)
39 W IRC >90	3000 K	602373-(.)	602323-(.)	602353-(.)
	4000 K	602374-(.)	602324-(.)	602354-(.)
	3500 K	602375-(.)	602325-(.)	602355-(.)
45 W IRC >90	3000 K	602453-(.)	602463-(.)	602483-(.)
	4000 K	602454-(.)	602464-(.)	602484-(.)
	3500 K	602455-(.)	602465-(.)	602485-(.)



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	644163-(.)	644203-(.)	644233-(.)
	4000 K	644164-(.)	644204-(.)	644234-(.)
	3500 K	644165-(.)	644205-(.)	644235-(.)
40 W IRC >80	3000 K	644173-(.)	644213-(.)	644243-(.)
	4000 K	644174-(.)	644214-(.)	644244-(.)
	3500 K	644175-(.)	644215-(.)	644245-(.)
39 W IRC >80	3000 K	644183-(.)	644223-(.)	644253-(.)
	4000 K	644184-(.)	644224-(.)	644254-(.)
45 W IRC >80	3000 K	644423-(.)	644433-(.)	644443-(.)
	4000 K	644424-(.)	644434-(.)	644444-(.)



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	644263-(.)	644303-(.)	644333-(.)
	4000 K	644264-(.)	644304-(.)	644334-(.)
	3500 K	644265-(.)	644305-(.)	644335-(.)
40 W IRC >90	3000 K	644363-(.)	644313-(.)	644343-(.)
	4000 K	644364-(.)	644314-(.)	644344-(.)
	3500 K	644365-(.)	644315-(.)	644345-(.)
39 W IRC >90	3000 K	644373-(.)	644323-(.)	644353-(.)
	4000 K	644374-(.)	644324-(.)	644354-(.)
	3500 K	644375-(.)	644325-(.)	644355-(.)
45 W IRC >90	3000 K	644453-(.)	644463-(.)	644483-(.)
	4000 K	644454-(.)	644464-(.)	644484-(.)
	3500 K	644455-(.)	644465-(.)	644485-(.)

1-10 volts, coupure de phase ou **CASAMBI** (nous consulter)

Existe en Leds spécifiques

BOUCHERIE	BOULANGERIE	BOULANGERIE	POISSONNERIE	TEXTILE	ART
45 W	45 W	40 W	39 W	39 W	39 W
	Ø 21	Ø 17		IRC >90	IRC 98

Contactez nous