

RECTA


Plafonnier L.1200

Profilé en aluminium thermolaqué, ce luminaire à haute performance est conçu pour offrir un éclairage de qualité grâce à l'association d'optiques et de lentilles LEDIL, permettant une grande adaptabilité selon les besoins du projet. Il répond aux exigences de la certification BAT-EQ-127 pour les bâtiments tertiaires, rendant certains modèles éligibles aux CEE.

Garantie 5 ans


IRC > 80 | UGR < 19 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Selon modèles



UGR<19

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W	Lentille	Optic mat
20 W	3000 K	2586 lm	129 lm/W	W-D 50°	NOIR
	4000 K	2707 lm	135 lm/W	W-D 50°	NOIR
	3000 K	3146 lm	157 lm/W	W-D 50°	METAL
	4000 K	3292 lm	165 lm/W	W-D 50°	METAL
20 W	3000 K	2621 lm	131 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	4000 K	2744 lm	137 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	3000 K	3215 lm	161 lm/W	WW-D 80°	METAL
	4000 K	3365 lm	168 lm/W	WW-D 80°	METAL



Diffuseur opale

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
20 W	3000 K	2285 lm	114 lm/W
	4000 K	2403 lm	120 lm/W
35 W	3000 K	3806 lm	109 lm/W
	4000 K	4002 lm	114 lm/W

Optiques disponibles



Noir mat

Métal mat



Prismatique

Opale

Diffuseur prismatique

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
20 W	3000 K	2611 lm	131 lm/W
	4000 K	2746 lm	137 lm/W
35 W	3000 K	4350 lm	124 lm/W
	4000 K	4574 lm	131 lm/W

RECTA

Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

UGR<19

Puissances	Kelvin	Lentille	Optique Mat	Code ON/OFF	Code DALI
20 W	3000 K	W-D 50°	NOIR	918013-(.)	918093-(.)
	4000 K	W-D 50°	NOIR	918014-(.)	918094-(.)
	3000 K	W-D 50°	METAL	918023-(.)	918103-(.)
	4000 K	W-D 50°	METAL	918024-(.)	918104-(.)
20 W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	918033-(.)	918113-(.)
	4000 K	WW-D 80°	NOIR	918034-(.)	918114-(.)
	3000 K	WW-D 80°	METAL	918043-(.)	918123-(.)
	4000 K	WW-D 80°	METAL	918044-(.)	918124-(.)

Diffuseur opale

Puissances	Kelvin	Code ON/OFF	Code DALI
20 W	3000 K	918053-(.)	918133-(.)
	4000 K	918054-(.)	918134-(.)
35 W	3000 K	918063-(.)	918143-(.)
	4000 K	918064-(.)	918144-(.)

Diffuseur prismatique

Puissances	Kelvin	Code ON/OFF	Code DALI
20 W	3000 K	918073-(.)	918153-(.)
	4000 K	918074-(.)	918154-(.)
35 W	3000 K	918083-(.)	918163-(.)
	4000 K	918084-(.)	918164-(.)