

RECTA

Encastré L.1700 en ligne continue

En aluminium thermolaqué, équipé de LED à haute performance. Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentille «LEDIL» permettant la personnalisation de vos projets. Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires : **BAT-EQ-127** permettant d'être éligible au CEE (selon modèle). Filins et câble d'alimentation 2m

Garantie 5 ans

IRC > 80 | RGI | UGR < 19 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H
selon modèles




Déportée 3,9 kg



Encastré L.1700 UGR<19

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W	Lentille	Optic Mat
30 W	3000 K	3633 lm	121 lm/W	W-D 50°	NOIR
	4000 K	3825 lm	128 lm/W	W-D 50°	NOIR
	3000 K	4418 lm	147 lm/W	W-D 50°	METAL
	4000 K	4652 lm	155 lm/W	W-D 50°	METAL
30 W	3000 K	3682 lm	123 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	4000 K	3877 lm	129 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	3000 K	4516 lm	151 lm/W	WW-D 80°	METAL
	4000 K	4755 lm	159 lm/W	WW-D 80°	METAL


Optiques disponibles



Noir mat



Métal mat



Prismatique



Opale

Encastré L.1700 Diffuseur opale

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
35 W	3000 K	4215 lm	230 lm/W
	4000 K	4432 lm	120 lm/W

Encastré L.1700 Diffuseur prismatique


Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
35 W	3000 K	4817 lm	138 lm/W
	4000 K	5065 lm	145 lm/W

RECTA

Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ATTENTION : module livré sans bouchons aux extrémités. Raccordement entre module à la charge de l'installateur.



Encastré L.1700 UGR<19

Puissances	Kelvin	Lentille	Optique Mat	Code ON/OFF	Code DALI
30 W	3000 K	W-D 50°	NOIR	945013-(.)	945133-(.)
	4000 K	W-D 50°	NOIR	945014-(.)	945134-(.)
	3000 K	W-D 50°	METAL	945023-(.)	945143-(.)
	4000 K	W-D 50°	METAL	945024-(.)	945144-(.)
30 W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	945033-(.)	945153-(.)
	4000 K	WW-D 80°	NOIR	945034-(.)	945154-(.)
	3000 K	WW-D 80°	METAL	945043-(.)	945163-(.)
	4000 K	WW-D 80°	METAL	945044-(.)	945164-(.)

Encastré L.1700 Diffuseur opale

Puissances	Kelvin	Code ON/OFF	Code DALI
35 W	3000 K	945093-(.)	945213-(.)
	4000 K	945094-(.)	945214-(.)

Encastré L.1700 Diffuseur prismatique

Puissances	Kelvin	Code ON/OFF	Code DALI
35 W	3000 K	945113-(.)	945233-(.)
	4000 K	945114-(.)	945234-(.)

Accessoires ligne continue à commander en supplément

	CODE
Bouchons X2	999142-(.)
Eclisses (le jeu)	9991429

Exemple 3 modules :

1 bouchon - 1 jeu d'éclisse - 1 jeu d'éclisse - 1 bouchon

A commander

1 X 999142-(.) - 2 X 9991429

Exemple 4 modules :

1 bouchon - 1 jeu d'éclisse - 1 jeu d'éclisse - 1 jeu d'éclisse - 1 bouchon

A commander

1 X 999142-(.) - 3 X 9991429

