

RECTA

Encastré L.560 en ligne continue

En aluminium thermolaqué, équipé de LED à haute performance. Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentille «LEDIL» permettant la personnalisation de vos projets. Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires : **BAT-EQ-127** permettant d'être éligible au CEE (selon modèle). Filins et câble d'alimentation 2m

Garantie 5 ans

IRC > 80 | RGI | UGR < 19 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

selon modèles



Déportée 1,8 kg



Encastré L.560 UGR<19

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W	Lentille	Optic Mat
15 W	3000 K	2054 lm	137 lm/W	W-D 50°	BLANC
	4000 K	2148 lm	143 lm/W	W-D 50°	BLANC
	3000 K	1767 lm	118 lm/W	W-D 50°	NOIR
	4000 K	1849 lm	123 lm/W	W-D 50°	NOIR
	3000 K	2149 lm	143 lm/W	W-D 50°	METAL
	4000 K	2248 lm	150 lm/W	W-D 50°	METAL
15 W	3000 K	2006 lm	134 lm/W	WW-D 80°	BLANC
	4000 K	2098 lm	140 lm/W	WW-D 80°	BLANC
	3000 K	1791 lm	119 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	4000 K	1874 lm	125 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	3000 K	2197 lm	147 lm/W	WW-D 80°	METAL
	4000 K	2298 lm	153 lm/W	WW-D 80°	METAL

Optiques disponibles



Noir mat



Blanc mat



Métal mat



Prismatique



Opale

Encastré L.560 Diffuseur opale

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
15 W	3000 K	1674 lm	112 lm/W
	4000 K	1760 lm	117 lm/W

Encastré L.560 Diffuseur prismatique


Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
15 W	3000 K	1913 lm	128 lm/W
	4000 K	2011 lm	134 lm/W

RECTA

Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ATTENTION : module livré sans bouchons aux extrémités. Raccordement entre module à la charge de l'installateur.



Encastré L.560 UGR<19

Puissances	Kelvin	Lentille	Optique Mat	Code ON/OFF	Code DALI
15 W	3000 K	W-D 50°	BLANC	911013-(.)	911173-(.)
	4000 K	W-D 50°	BLANC	911014-(.)	911174-(.)
	3000 K	W-D 50°	NOIR	911023-(.)	911183-(.)
	4000 K	W-D 50°	NOIR	911024-(.)	911184-(.)
	3000 K	W-D 50°	METAL	911033-(.)	911193-(.)
	4000 K	W-D 50°	METAL	911034-(.)	911194-(.)
15 W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	911043-(.)	911203-(.)
	4000 K	WW-D 80°	BLANC	911044-(.)	911204-(.)
	3000 K	WW-D 80°	NOIR	911053-(.)	911213-(.)
	4000 K	WW-D 80°	NOIR	911054-(.)	911214-(.)
	3000 K	WW-D 80°	METAL	911063-(.)	911223-(.)
	4000 K	WW-D 80°	METAL	911064-(.)	911224-(.)

Encastré L.560 Diffuseur opale

Puissances	Kelvin	Code ON/OFF	Code DALI
15 W	3000 K	911133-(.)	911293-(.)
	4000 K	911134-(.)	911294-(.)

Encastré L.560 Diffuseur prismatique

Puissances	Kelvin	Code ON/OFF	Code DALI
15 W	3000 K	911153-(.)	911313-(.)
	4000 K	911154-(.)	911314-(.)

Accessoires ligne continue à commander en supplément

	CODE
Bouchons X2	999142-(.)
Eclisses (le jeu)	9991429

Exemple 3 modules :

1 bouchon - 1 jeu d'éclisse - 1 jeu d'éclisse - 1 bouchon

A commander

1 X 999142-(.) - 2 X 9991429

Exemple 4 modules :

1 bouchon - 1 jeu d'éclisse - 1 jeu d'éclisse - 1 jeu d'éclisse - 1 bouchon

A commander

1 X 999142-(.) - 3 X 9991429

