

## RICO




### Encastré multidirectionnel

En aluminium et acier thermolaqué, alliant discrétion et élégance. Il s'intègre harmonieusement au plafond tout en garantissant un excellent confort visuel grâce à son réflecteur métallisé. Son orientation ajustable permet de diriger la lumière selon les besoins. Fixation par ressorts permettant une installation simple et rapide. Il est équipé d'un système de refroidissement passif pour une durabilité optimale et d'un **driver déporté ON/OFF, avec option repiquable** ou dimmable **DALI repiquable**. Parfait pour les bureaux, hôtels et espaces commerciaux.


### Garantie 5 ans

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H




Puissances	Kelvin	Flux IRC>80	lm/W	Flux IRC>90	lm/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W

### 13 - 27W



### 40W



### Angles réflecteurs

Puissances	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W - 19 W - 27 W - 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°

### Accessoires

Désignation	Code
Option repiquable	9990044
Nid d'abeille + cover transparent <i>ATTENTION : Puissance max 40W</i>	9990050
Cover transparent	9990049
Cover opale	9990046

# RICO

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

1-10 volts, coupure de phase ou CASAMBI (nous consulter)

## ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >80	3000 K	RIC003-(.)	RIC013-(.)	RIC023-(.)
	4000 K	RIC004-(.)	RIC014-(.)	RIC024-(.)
19 W IRC >80	3000 K	RIC033-(.)	RIC043-(.)	RIC053-(.)
	4000 K	RIC034-(.)	RIC044-(.)	RIC054-(.)
27 W IRC >80	3000 K	RIC063-(.)	RIC073-(.)	RIC083-(.)
	4000 K	RIC064-(.)	RIC074-(.)	RIC084-(.)
40 W IRC >80	3000 K	RIC093-(.)	RIC103-(.)	RIC113-(.)
	4000 K	RIC094-(.)	RIC104-(.)	RIC114-(.)



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >80	3000 K	RIC503-(.)	RIC513-(.)	RIC523-(.)
	4000 K	RIC504-(.)	RIC514-(.)	RIC524-(.)
19 W IRC >80	3000 K	RIC533-(.)	RIC543-(.)	RIC553-(.)
	4000 K	RIC534-(.)	RIC544-(.)	RIC554-(.)
27 W IRC >80	3000 K	RIC563-(.)	RIC573-(.)	RIC583-(.)
	4000 K	RIC564-(.)	RIC574-(.)	RIC584-(.)
40 W IRC >80	3000 K	RIC593-(.)	RIC603-(.)	RIC613-(.)
	4000 K	RIC594-(.)	RIC604-(.)	RIC614-(.)

## ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >90	3000 K	RIC123-(.)	RIC133-(.)	RIC143-(.)
	4000 K	RIC124-(.)	RIC134-(.)	RIC144-(.)
19 W IRC >90	3000 K	RIC153-(.)	RIC163-(.)	RIC173-(.)
	4000 K	RIC154-(.)	RIC164-(.)	RIC174-(.)
27 W IRC >90	3000 K	RIC183-(.)	RIC193-(.)	RIC203-(.)
	4000 K	RIC194-(.)	RIC194-(.)	RIC204-(.)
40 W IRC >90	3000 K	RIC213-(.)	RIC223-(.)	RIC233-(.)
	4000 K	RIC214-(.)	RIC234-(.)	RIC234-(.)



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >90	3000 K	RIC623-(.)	RIC633-(.)	RIC643-(.)
	4000 K	RIC624-(.)	RIC634-(.)	RIC644-(.)
19 W IRC >90	3000 K	RIC653-(.)	RIC663-(.)	RIC673-(.)
	4000 K	RIC654-(.)	RIC664-(.)	RIC674-(.)
27 W IRC >90	3000 K	RIC683-(.)	RIC693-(.)	RIC703-(.)
	4000 K	RIC694-(.)	RIC694-(.)	RIC704-(.)
40 W IRC >90	3000 K	RIC713-(.)	RIC723-(.)	RIC733-(.)
	4000 K	RIC714-(.)	RIC734-(.)	RIC734-(.)

