

SLIM 140



Spot encastré


En aluminium et acier thermolaqué, cet encastré offre un éclairage précis avec un excellent confort visuel. Son réflecteur métallisé, son cover opale et son refroidissement passif assurant confort visuel et une performance optimale. Installation discrète au plafond grâce à un système de fixation par ressorts. Il est équipé d'un **driver déporté ON/OFF, avec option repiquable** ou dimmable **DALI repiquable**. Idéal pour les bureaux, circulations ou espaces hôteliers.

Garantie 5 ans

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Puissances	Kelvin	Flux IRC>80	lm/W	Flux IRC>90	lm/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W



Angles réflecteurs

Puissances	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W - 19 W - 27 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°

Optiques disponibles

Désignation	Code
-------------	------

Option repiquable 9990044

Nid d'abeille + cover transparent

ATTENTION :
Puissance max 40W

9990050



SLIM 140

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑥ = Alu brillant

1-10 volts, coupure de phase ou CASAMBI (nous consulter)

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >80	3000 K	SL4103-(-)	SL4113-(-)	SL4123-(-)
	4000 K	SL4104-(-)	SL4114-(-)	SL4124-(-)
19 W IRC >80	3000 K	SL4133-(-)	SL4143-(-)	SL4153-(-)
	4000 K	SL4134-(-)	SL4144-(-)	SL4154-(-)
27 W IRC >80	3000 K	SL4163-(-)	SL4173-(-)	SL4183-(-)
	4000 K	SL4164-(-)	SL4174-(-)	SL4184-(-)



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >80	3000 K	SL4303-(-)	SL4313-(-)	SL4323-(-)
	4000 K	SL4304-(-)	SL4314-(-)	SL4324-(-)
19 W IRC >80	3000 K	SL4333-(-)	SL4343-(-)	SL4353-(-)
	4000 K	SL4334-(-)	SL4344-(-)	SL4354-(-)
27 W IRC >80	3000 K	SL4363-(-)	SL4373-(-)	SL4383-(-)
	4000 K	SL4364-(-)	SL4374-(-)	SL4384-(-)

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >90	3000 K	SL4203-(-)	SL4213-(-)	SL4223-(-)
	4000 K	SL4204-(-)	SL4214-(-)	SL4224-(-)
19 W IRC >90	3000 K	SL4233-(-)	SL4243-(-)	SL4253-(-)
	4000 K	SL4234-(-)	SL4244-(-)	SL4254-(-)
27 W IRC >90	3000 K	SL4263-(-)	SL4273-(-)	SL4283-(-)
	4000 K	SL4264-(-)	SL4274-(-)	SL4284-(-)



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >90	3000 K	SL4403-(-)	SL4413-(-)	SL4423-(-)
	4000 K	SL4404-(-)	SL4414-(-)	SL4424-(-)
19 W IRC >90	3000 K	SL4433-(-)	SL4443-(-)	SL4453-(-)
	4000 K	SL4434-(-)	SL4444-(-)	SL4454-(-)
27 W IRC >90	3000 K	SL4463-(-)	SL4473-(-)	SL4483-(-)
	4000 K	SL4464-(-)	SL4474-(-)	SL4484-(-)

