

SNAK



Suspension

En aluminium repoussé, cette suspension allie design contemporain et performance. Équipée de filins et d'un câble d'alimentation (L. 3 m, personnalisable), elle est livrée avec un driver ON/OFF ou dimmable. Elle s'adapte aux commerces, hôtels, restaurants et espaces de circulation.

Garantie 5 ans

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H




Intégrée

23° - 28°
37° - 42°
49° - 57°

3,5 kg

Puissances	Kelvin	Flux IRC>80	lm/W	FLUX IRC>90	lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W



Angles réflecteurs

Puissances	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
27 W - 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

SNAK

Dernier chiffre du code (.) par : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

RAL BICOLORE : Code 9990039 (N° de RAL à confirmer)

RAL sur demande : Code 9990000 (N° de RAL à confirmer)



ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	634273-(.)	634013-(.)	634043-(.)
	4000 K	634274-(.)	634014-(.)	634044-(.)
	3500 K	634275-(.)	634015-(.)	634045-(.)
40 W IRC >80	3000 K	634403-(.)	634023-(.)	634053-(.)
	4000 K	634404-(.)	634024-(.)	634054-(.)
	3500 K	634405-(.)	634025-(.)	634055-(.)
39 W IRC >80	3000 K	634393-(.)	634033-(.)	634063-(.)
	4000 K	634394-(.)	634034-(.)	634064-(.)

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	634073-(.)	634103-(.)	634133-(.)
	4000 K	634074-(.)	634104-(.)	634134-(.)
	3500 K	634075-(.)	634105-(.)	634135-(.)
40 W IRC >90	3000 K	634083-(.)	634113-(.)	634143-(.)
	4000 K	634084-(.)	634114-(.)	634144-(.)
	3500 K	634085-(.)	634115-(.)	634145-(.)
39 W IRC >90	3000 K	634093-(.)	634123-(.)	634153-(.)
	4000 K	634094-(.)	634124-(.)	634154-(.)
	3500 K	634095-(.)	634125-(.)	634155-(.)



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	639273-(.)	639013-(.)	639043-(.)
	4000 K	639274-(.)	639014-(.)	639044-(.)
	3500 K	639275-(.)	639015-(.)	639045-(.)
40 W IRC >80	3000 K	639403-(.)	639023-(.)	639053-(.)
	4000 K	639404-(.)	639024-(.)	639054-(.)
	3500 K	639405-(.)	639025-(.)	639055-(.)
39 W IRC >80	3000 K	639393-(.)	639033-(.)	639063-(.)
	4000 K	639394-(.)	639034-(.)	639064-(.)



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	639073-(.)	639103-(.)	639133-(.)
	4000 K	639074-(.)	639104-(.)	639134-(.)
	3500 K	639075-(.)	639105-(.)	639135-(.)
40 W IRC >90	3000 K	639083-(.)	639113-(.)	639143-(.)
	4000 K	639084-(.)	639114-(.)	639144-(.)
	3500 K	639085-(.)	639115-(.)	639145-(.)
39 W IRC >90	3000 K	639093-(.)	639123-(.)	639153-(.)
	4000 K	639094-(.)	639124-(.)	639154-(.)
	3500 K	639095-(.)	639125-(.)	639155-(.)

E27

Sans lampe	Code
Culot E27	634283-(.)

1-10 volts, coupure de phase ou CASAMBI (nous consulter)

Existe en Leds spécifiques

BOUCHERIE	BOULANGERIE	BOULANGERIE	POISSONNERIE	TEXTILE	ART
45 W	45 W	40 W	39 W	39 W	39 W
	Ø 21	Ø 17		IRC >90	IRC 98

Contactez nous