

TETRIS 4

Encastré


En acier thermolaqué, équipé de LEDs haute performance. Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentille « LEDIL » permettant la personnalisation de vos projets. Les drivers, non inclus, sont à sélectionner séparément pour permettre l'alimentation d'un ou plusieurs appareils selon les configurations souhaitées. Sa fixation par ressorts permet une installation stable et discrète. Conforme à la certification BAT-EQ-127, il peut être éligible au dispositif des CEE selon le modèle. conçu pour les bureaux, open spaces et espaces communs.

Garantie 5 ans

IRC > 90 | UGR < 19 | RG1 | IP20 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Puissances	Kelvin	Flux	lm/W	Lentille	Optic mat
4 W	3000 K	452 Lm	113 lm/W	W-D 50°	BLANC
	4000 K	472 Lm	118 lm/W	W-D 50°	BLANC
	3000 K	400 Lm	100 lm/W	W-D 50°	NOIR
	4000 K	420 Lm	105 lm/W	W-D 50°	NOIR
	3000 K	473 Lm	118 lm/W	W-D 50°	MÉTAL
	4000 K	493 Lm	124 lm/W	W-D 50°	MÉTAL
4 W	3000 K	442 Lm	111 lm/W	WW-D 80°	BLANC
	4000 K	461 Lm	116 lm/W	WW-D 80°	BLANC
	3000 K	406 Lm	102 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	4000 K	423 Lm	106 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	3000 K	483 Lm	121 lm/W	WW-D 80°	MÉTAL
	4000 K	504 Lm	126 lm/W	WW-D 80°	MÉTAL



Optiques disponibles



TETRIS 4

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W	Lentille	Optic mat
6 W	3000 K	716 Lm	120 lm/W	W-D 50°	BLANC
	4000 K	747 Lm	125 lm/W	W-D 50°	BLANC
	3000 K	618 Lm	103 lm/W	W-D 50°	NOIR
	4000 K	645 Lm	108 lm/W	W-D 50°	NOIR
	3000 K	749 Lm	125 lm/W	W-D 50°	METAL
	4000 K	782 Lm	131 lm/W	W-D 50°	METAL
6 W	3000 K	700 Lm	117 lm/W	WW-D 80°	BLANC
	4000 K	730 Lm	122 lm/W	WW-D 80°	BLANC
	3000 K	626 Lm	105 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	4000 K	653 Lm	109 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	3000 K	765 Lm	128 lm/W	WW-D 80°	METAL
	4000 K	799 Lm	134 lm/W	WW-D 80°	METAL

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W	Lentille	Optic mat
8 W	3000 K	853 Lm	107 lm/W	W-D 50°	BLANC
	4000 K	890 Lm	112 lm/W	W-D 50°	BLANC
	3000 K	735 Lm	92 lm/W	W-D 50°	NOIR
	4000 K	767 Lm	96 lm/W	W-D 50°	NOIR
	3000 K	892 Lm	112 lm/W	W-D 50°	METAL
	4000 K	931 Lm	116 lm/W	W-D 50°	METAL
8 W	3000 K	833 Lm	104 lm/W	WW-D 80°	BLANC
	4000 K	869 Lm	109 lm/W	WW-D 80°	BLANC
	3000 K	745 Lm	93 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	4000 K	777 Lm	97 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	3000 K	912 Lm	114 lm/W	WW-D 80°	METAL
	4000 K	951 Lm	119 lm/W	WW-D 80°	METAL

TETRIS 4

Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)
 Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

Puissances	Kelvin	Lentille	Optic mat	Code
4 W SANS ALIMENTATION	3000 K	W-D 50°	BLANC	900013-(.)
	4000 K	W-D 50°	BLANC	900014-(.)
	3000 K	W-D 50°	NOIR	900023-(.)
	4000 K	W-D 50°	NOIR	900024-(.)
	3000 K	W-D 50°	METAL	900033-(.)
	4000 K	W-D 50°	METAL	900034-(.)
4 W SANS ALIMENTATION	3000 K	WW-D 80°	BLANC	900043-(.)
	4000 K	WW-D 80°	BLANC	900044-(.)
	3000 K	WW-D 80°	NOIR	900053-(.)
	4000 K	WW-D 80°	NOIR	900054-(.)
	3000 K	WW-D 80°	METAL	900063-(.)
	4000 K	WW-D 80°	METAL	900064-(.)
6 W SANS ALIMENTATION	3000 K	W-D 50°	BLANC	900133-(.)
	4000 K	W-D 50°	BLANC	900134-(.)
	3000 K	W-D 50°	NOIR	900143-(.)
	4000 K	W-D 50°	NOIR	900144-(.)
	3000 K	W-D 50°	METAL	900153-(.)
	4000 K	W-D 50°	METAL	900154-(.)
6 W SANS ALIMENTATION	3000 K	WW-D 80°	BLANC	900163-(.)
	4000 K	WW-D 80°	BLANC	900164-(.)
	3000 K	WW-D 80°	NOIR	900173-(.)
	4000 K	WW-D 80°	NOIR	900174-(.)
	3000 K	WW-D 80°	METAL	900183-(.)
	4000 K	WW-D 80°	METAL	900184-(.)
8 W SANS ALIMENTATION	3000 K	W-D 50°	BLANC	900073-(.)
	4000 K	W-D 50°	BLANC	900074-(.)
	3000 K	W-D 50°	NOIR	900083-(.)
	4000 K	W-D 50°	NOIR	900084-(.)
	3000 K	W-D 50°	METAL	900093-(.)
	4000 K	W-D 50°	METAL	900094-(.)
8 W SANS ALIMENTATION	3000 K	WW-D 80°	BLANC	900103-(.)
	4000 K	WW-D 80°	BLANC	900104-(.)
	3000 K	WW-D 80°	NOIR	900113-(.)
	4000 K	WW-D 80°	NOIR	900114-(.)
	3000 K	WW-D 80°	METAL	900123-(.)
	4000 K	WW-D 80°	METAL	900124-(.)

Code appareil donné sans alimentation. Pour ajouter une alimentation, veuillez consulter le tableau alimentation

TETRIS 4

TABLEAUX ALIMENTATIONS

Alimentations déportées permettant de gérer les différents appareils. A l'installation, les appareils seront obligatoirement câblés en parallèle. Les alimentations sélectionnées ne sont compatibles qu'avec nos appareils.

ON/OFF - Alimentation

	Pour 1 appareil	Pour 2 appareils	Pour 3 appareils	Pour 4 appareils	Pour 5 appareils
Puissance	Code	Code	Code	Code	Code
4 W	AT4ON41	AT4ON42	AT4ON43	AT4ON44	AT4ON45
6 W	AT4ON61	AT4ON62	AT4ON63	AT4ON64	AT4ON65
8 W	AT4ON81	AT4ON82	AT4ON83	AT4ON84	AT4ON85

DALI - Alimentation

	Pour 1 appareil	Pour 2 appareils	Pour 3 appareils	Pour 4 appareils	Pour 5 appareils
Puissance	Code	Code	Code	Code	Code
4 W	AT4DA41	AT4DA42	AT4DA43	AT4DA44	AT4DA45
6 W	AT4DA61	AT4DA62	AT4DA63	AT4DA64	AT4DA65
8 W	AT4DA81	AT4DA82	AT4DA83	AT4DA84	AT4DA85