

THEA

Applique L.160

En aluminium thermolaqué cette applique offre un éclairage direct et homogène grâce à des LED hautes performances et une lentille LEDIL, garantissant un confort visuel optimal avec un faible éblouissement. Conçue pour s'adapter à tous les projets intérieurs, elle permet une personnalisation précise de l'éclairage. Idéal pour les espaces tertiaires, il est conforme à la certification BAT-EQ-127, rendant certains modèles éligibles au dispositif CEE.


Garantie 5 ans

IRC > 80 ou 90 | UGR < 19 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



ON/OFF

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W	Optique mat
8 W IRC >90	3000 K	824 lm	103 lm/W	BLANC
	4000 K	860 lm	108 lm/W	BLANC
	3000 K	735 lm	92 lm/W	NOIR
	4000 K	767 lm	96 lm/W	NOIR
	3000 K	902 lm	113 lm/W	MÉTAL
	4000 K	942 lm	118 lm/W	MÉTAL



ON/OFF - Diffuseur opale

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
7 W IRC >80	3000 K	675 lm	96 lm/W
	4000 K	709 lm	101 lm/W

ON / OFF

Puissances	Kelvin	Optique mat	Code
8 W IRC >90	3000 K	BLANC	907013-(.)
	4000 K	BLANC	907014-(.)
	3000 K	NOIR	907023-(.)
	4000 K	NOIR	907024-(.)
	3000 K	MÉTAL	907033-(.)
	4000 K	MÉTAL	907034-(.)

ON / OFF - Diffuseur opale

Puissances	Kelvin	Code
7 W IRC >80	3000 K	907043-(.)
	4000 K	907044-(.)

Optiques disponibles



Noir mat

Métal mat

Blanc mat

Diffuseur disponible



Opale

Prismatique

Nous contacter

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris