

VAS 300



Suspension avec adaptateur


En aluminium repoussé et vasque en polycarbonate, cette suspension allie solidité et légèreté. Équipée de fils et d'un câble d'alimentation (L. 3 m, personnalisable), elle est livrée avec un driver triphasé ON/OFF ou DALI 1 phase. Elle s'adapte aux commerces, hôtels, restaurants et espaces intérieurs.

Garantie 5 ans

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Puissances	Kelvin	Flux IRC>80	lm/W	FLUX IRC>90	lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	147 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W



Angles réflecteurs

Puissances	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
27 W - 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W - 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

Rail standard TRIPHASÉ ou rail DALI 1 phase



VAS 300

Dernier chiffre du code (.) par : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	612163-(.)	612203-(.)	612233-(.)
	4000 K	612164-(.)	612204-(.)	612234-(.)
	3500 K	612165-(.)	612205-(.)	612235-(.)
40 W IRC >80	3000 K	612173-(.)	612213-(.)	612243-(.)
	4000 K	612174-(.)	612214-(.)	612244-(.)
	3500 K	612175-(.)	612215-(.)	612245-(.)
39 W IRC >80	3000 K	612183-(.)	612223-(.)	612253-(.)
	4000 K	612184-(.)	612224-(.)	612254-(.)
45 W IRC >80	3000 K	612423-(.)	612433-(.)	612443-(.)
	4000 K	612424-(.)	612434-(.)	612444-(.)

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	612263-(.)	612303-(.)	612333-(.)
	4000 K	612264-(.)	612304-(.)	612334-(.)
	3500 K	612265-(.)	612305-(.)	612335-(.)
40 W IRC >90	3000x K	612363-(.)	612313-(.)	612343-(.)
	4000 K	612364-(.)	612314-(.)	612344-(.)
	3500 K	612365-(.)	612315-(.)	612345-(.)
39 W IRC >90	3000 K	612373-(.)	612323-(.)	612353-(.)
	4000 K	612374-(.)	612324-(.)	612354-(.)
	3500 K	612375-(.)	612325-(.)	612355-(.)
45 W IRC >90	3000 K	612453-(.)	612463-(.)	612483-(.)
	4000 K	612454-(.)	612464-(.)	612484-(.)
	3500 K	612455-(.)	612465-(.)	612485-(.)



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	640163-(.)	640203-(.)	640233-(.)
	4000 K	640164-(.)	640204-(.)	640234-(.)
	3500 K	640165-(.)	640205-(.)	640235-(.)
40 W IRC >80	3000 K	640173-(.)	640213-(.)	640243-(.)
	4000 K	640174-(.)	640214-(.)	640244-(.)
	3500 K	640175-(.)	640215-(.)	640245-(.)
39 W IRC >80	3000 K	640183-(.)	640223-(.)	640253-(.)
	4000 K	640184-(.)	640224-(.)	640254-(.)
45 W IRC >80	3000 K	640423-(.)	640433-(.)	640443-(.)
	4000 K	640424-(.)	640434-(.)	640444-(.)



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	640263-(.)	640303-(.)	640333-(.)
	4000 K	640264-(.)	640304-(.)	640334-(.)
	3500 K	640265-(.)	640305-(.)	640335-(.)
40 W IRC >90	3000 K	640363-(.)	640313-(.)	640343-(.)
	4000 K	640364-(.)	640314-(.)	640344-(.)
	3500 K	640365-(.)	640315-(.)	640345-(.)
39 W IRC >90	3000 K	640373-(.)	640323-(.)	640353-(.)
	4000 K	640374-(.)	640324-(.)	640354-(.)
	3500 K	640375-(.)	640325-(.)	640355-(.)
45 W IRC >90	3000 K	640453-(.)	640463-(.)	640483-(.)
	4000 K	640454-(.)	640464-(.)	640484-(.)
	3500 K	640455-(.)	640465-(.)	640485-(.)

1-10 volts, coupure de phase ou CASAMBI (nous consulter)

Existe en Leds spécifiques

BOUCHERIE	BOULANGERIE	BOULANGERIE	POISSONNERIE	TEXTILE	ART
45 W	45 W	40 W	39 W	39 W	39 W
	Ø 21	Ø 17		IRC >90	IRC 98

Contactez nous