

VAS 300 ALU



Suspension avec adaptateur


En aluminium repoussé, cette suspension allie solidité et légèreté. Équipée de filins et d'un câble d'alimentation (L. 3 m, personnalisable), elle est livrée avec un driver triphasé ON/OFF ou DALI 1 phase. Elle s'adapte aux commerces, hôtels, restaurants et espaces intérieurs.

Garantie 5 ans

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Puissances	Kelvin	Flux IRC>80	lm/W	FLUX IRC>90	lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	147 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W



Angles réflecteurs

Puissances	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
27 W - 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W - 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

Rail standard TRIPHASÉ ou rail DALI 1 phase



VAS 300 ALU

Dernier chiffre du code (.) par : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris
 Existe en mono-chrome - Nous le préciser lors de votre commande
 Pas de plus-value - hors RAL spécial



ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	611163-(.)	611203-(.)	611233-(.)
	4000 K	611164-(.)	611204-(.)	611234-(.)
	3500 K	611165-(.)	611205-(.)	611235-(.)
40 W IRC >80	3000 K	611173-(.)	611213-(.)	611243-(.)
	4000 K	611174-(.)	611214-(.)	611244-(.)
	3500 K	611175-(.)	611215-(.)	611245-(.)
39 W IRC >80	3000 K	611183-(.)	611223-(.)	611253-(.)
	4000 K	611184-(.)	611224-(.)	611254-(.)
45 W IRC >80	3000 K	611423-(.)	611433-(.)	611443-(.)
	4000 K	611424-(.)	611434-(.)	611444-(.)

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	611263-(.)	611303-(.)	611333-(.)
	4000 K	611264-(.)	611304-(.)	611334-(.)
	3500 K	611265-(.)	611305-(.)	611335-(.)
40 W IRC >90	3000 K	611363-(.)	611313-(.)	611343-(.)
	4000 K	611364-(.)	611314-(.)	611344-(.)
	3500 K	611365-(.)	611315-(.)	611345-(.)
39 W IRC >90	3000 K	611373-(.)	611323-(.)	611353-(.)
	4000 K	611374-(.)	611324-(.)	611354-(.)
45 W IRC >90	3500 K	611375-(.)	611325-(.)	611355-(.)
	3000 K	611453-(.)	611463-(.)	611483-(.)
45 W IRC >90	4000 K	611454-(.)	611464-(.)	611484-(.)
	3500 K	611455-(.)	611465-(.)	611485-(.)



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	641163-(.)	641203-(.)	641233-(.)
	4000 K	641164-(.)	641204-(.)	641234-(.)
	3500 K	641165-(.)	641205-(.)	641235-(.)
40 W IRC >80	3000 K	641173-(.)	641213-(.)	641243-(.)
	4000 K	641174-(.)	641214-(.)	641244-(.)
	3500 K	641175-(.)	641215-(.)	641245-(.)
39 W IRC >80	3000 K	641183-(.)	641223-(.)	641253-(.)
	4000 K	641184-(.)	641224-(.)	641254-(.)
45 W IRC >80	3000 K	641423-(.)	641433-(.)	641443-(.)
	4000 K	641424-(.)	641434-(.)	641444-(.)



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	641263-(.)	641303-(.)	641333-(.)
	4000 K	641264-(.)	641304-(.)	641334-(.)
	3500 K	641265-(.)	641305-(.)	641335-(.)
40 W IRC >90	3000 K	641363-(.)	641313-(.)	641343-(.)
	4000 K	641364-(.)	641314-(.)	641344-(.)
	3500 K	641365-(.)	641315-(.)	641345-(.)
39 W IRC >90	3000 K	641373-(.)	641323-(.)	641353-(.)
	4000 K	641374-(.)	641324-(.)	641354-(.)
45 W IRC >90	3500 K	641375-(.)	641325-(.)	641355-(.)
	3000 K	641453-(.)	641463-(.)	641483-(.)
45 W IRC >90	4000 K	641454-(.)	641464-(.)	641484-(.)
	3500 K	641455-(.)	641465-(.)	641485-(.)

1-10 volts, coupure de phase ou CASAMBI (nous consulter)

Existe en Leds spécifiques

BOUCHERIE	BOULANGERIE	BOULANGERIE	POISSONNERIE	TEXTILE	ART
45 W	45 W	40 W	39 W	39 W	39 W
	Ø 21	Ø 17		IRC >90	IRC 98

Contactez nous