

# VAS 300



## Suspension

En aluminium repoussé et vasque en polycarbonate, cette suspension allie solidité et légèreté. Équipée de filins et d'un câble d'alimentation (L. 3 m, personnalisable), elle est livrée avec un driver ON/OFF ou dimmable. Elle s'adapte aux commerces, hôtels, restaurants et espaces intérieurs.

### Garantie 5 ans

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H




Intégrée

23° - 28°  
37° - 42°  
49° - 57°

5,5 kg



Puissances	Kelvin	Flux IRC>80	lm/W	FLUX IRC>90	lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	147 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W



### Angles réflecteurs

Puissances	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
27 W - 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W - 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

# VAS 300

Dernier chiffre du code (.) par : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

## ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	612273-(.)	612013-(.)	612043-(.)
	4000 K	612274-(.)	612014-(.)	612044-(.)
	3500 K	612275-(.)	612015-(.)	612045-(.)
40 W IRC >80	3000 K	612403-(.)	612023-(.)	612053-(.)
	4000 K	612404-(.)	612024-(.)	612054-(.)
	3500 K	612405-(.)	612025-(.)	612055-(.)
39 W IRC >80	3000 K	612393-(.)	612033-(.)	612063-(.)
	4000 K	612394-(.)	612034-(.)	612064-(.)
45 W IRC >80	3000 K	612473-(.)	612383-(.)	612413-(.)
	4000 K	612474-(.)	612384-(.)	612414-(.)

## ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	612073-(.)	612103-(.)	612133-(.)
	4000 K	612074-(.)	612104-(.)	612134-(.)
	3500 K	612075-(.)	612105-(.)	612135-(.)
40 W IRC >90	3000 K	612083-(.)	612113-(.)	612143-(.)
	4000 K	612084-(.)	612114-(.)	612144-(.)
	3500 K	612085-(.)	612115-(.)	612145-(.)
39 W IRC >90	3000 K	612093-(.)	612123-(.)	612153-(.)
	4000 K	612094-(.)	612124-(.)	612154-(.)
45 W IRC >90	3500 K	612095-(.)	612125-(.)	612155-(.)
	3000 K	612503-(.)	612513-(.)	612523-(.)
	4000 K	612504-(.)	612514-(.)	612524-(.)
3500 K	612505-(.)	612515-(.)	612525-(.)	



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	640273-(.)	640013-(.)	640043-(.)
	4000 K	640274-(.)	640014-(.)	640044-(.)
	3500 K	640275-(.)	640015-(.)	640045-(.)
40 W IRC >80	3000 K	640403-(.)	640023-(.)	640053-(.)
	4000 K	640404-(.)	640024-(.)	640054-(.)
	3500 K	640405-(.)	640025-(.)	640055-(.)
39 W IRC >80	3000 K	640393-(.)	640033-(.)	640063-(.)
	4000 K	640394-(.)	640034-(.)	640064-(.)
45 W IRC >80	3000 K	640473-(.)	640383-(.)	640413-(.)
	4000 K	640474-(.)	640384-(.)	640414-(.)



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	640073-(.)	640103-(.)	640133-(.)
	4000 K	640074-(.)	640104-(.)	640134-(.)
	3500 K	640075-(.)	640105-(.)	640135-(.)
40 W IRC >90	3000 K	640083-(.)	640113-(.)	640143-(.)
	4000 K	640084-(.)	640114-(.)	640144-(.)
	3500 K	640085-(.)	640115-(.)	640145-(.)
39 W IRC >90	3000 K	640093-(.)	640123-(.)	640153-(.)
	4000 K	640094-(.)	640124-(.)	640154-(.)
45 W IRC >90	3500 K	640095-(.)	640125-(.)	640155-(.)
	3000 K	640503-(.)	640513-(.)	640523-(.)
	4000 K	640504-(.)	640514-(.)	640524-(.)
3500 K	640505-(.)	640515-(.)	640525-(.)	

1-10 volts, coupure de phase ou CASAMBI (nous consulter)

### Existe en Leds spécifiques

BOUCHERIE	BOULANGERIE	BOULANGERIE	POISSONNERIE	TEXTILE	ART
45 W	45 W	40 W	39 W	39 W	39 W
	Ø 21	Ø 17		IRC >90	IRC 98

Contactez nous