

VEGA

Encastré Ø120

En aluminium thermolaqué, cet encastré est équipé d'un réflecteur aluminium grand brillant et sa collerette polycarbonate blanche. Son maintien par ressorts garantit une installation rapide et stable. Il offre un éclairage de qualité pour les commerces, intérieurs, couloirs et bureaux.



Garantie 1 an

IRC > 80 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L70 B10 : 49 000 H




ON / OFF

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
10 W	3000 K	1060 lm	106 lm/W
	4000 K	1110 lm	111 lm/W

Angles réflecteurs

Puissances	OPT 60	OPT 90
10 W	médium 60°	large 90°



ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 60	OPT 90
10 W	3000 K	1030131	1031031
	4000 K	1030141	1031041

Standard uniquement en blanc

Collerette couleur

Puissances	Kelvin	OPT 60	OPT 90
10 W	3000 K	103023-(.)	103033-(.)
	4000 K	103024-(.)	103034-(.)

Dernier chiffre du code (.) : **2** = Noir ; **5** = Gris ; **X** = RAL

Type de réflecteurs

Médium: Lisse 60° UGR ≤ 20
Large : A facettes 90° UGR ≤ 23

