

# VEGA

## Encastré Ø170

En aluminium thermolaqué, cet encastré est équipé d'un réflecteur aluminium grand brillant et sa collerette polycarbonate blanche. Son maintien par ressorts garantit une installation rapide et stable. Il offre un éclairage de qualité pour les commerces, intérieurs, couloirs et bureaux.



### Garantie 1 an

IRC > 80 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L70 B10 : 49 000 H




### ON / OFF

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
10 W	3000 K	1100 lm	110 lm/W
	4000 K	1120 lm	112 lm/W
20 W	3000 K	2130 lm	107 lm/W
	4000 K	2210 lm	111 lm/W

### Angles réflecteurs

Puissances	OPT 60	OPT 90
10 W - 20 W	médium 60°	large 90°



### ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 60	OPT 90
10 W	3000 K	1020131	1021031
	4000 K	1020141	1021041
20 W	3000 K	1020231	1022031
	4000 K	1020241	1022041

Standard uniquement en blanc

### Collerette couleur

Puissances	Kelvin	OPT 60	OPT 90
10 W	3000 K	102033-(.)	102053-(.)
	4000 K	102034-(.)	102054-(.)
20 W	3000 K	102043-(.)	102063-(.)
	4000 K	102044-(.)	102064-(.)

Dernier chiffre du code (.) : 2 = Noir ; 5 = Gris ; X = RAL

### Type de réflecteurs

Médium:

Lisse 60°  
UGR ≤ 20



Large :

A facettes 90°  
UGR ≤ 23

